



INNEN- UND AUßENBEREICH

EMISSIONEN IN  
RAUMLUFT  
NICHT BETROFFEN



## EFFEKTFARBE ROST GRUNDIERUNG UND FINISH

### BESCHREIBUNG

Die Zwei-Phasen **EFFEKTFARBE ROST VON MAULER®** verleiht den unterschiedlichsten Materialien und Metallen aller Art (PVC, Holz, Stuck, Statuen, Kunstschmiedearbeiten, schmiedeeiserne Möbel, Rahmen und Deko-Objekte), sowohl im Innen- als auch Außeneinsatz, eine täuschend echte Rostoptik (nicht für verzinkte oder galvanisierte Metalle geeignet).

Für die perfekte Rostoptik werden zwei Produkte kombiniert: die „Grundierung“ und das „Finish“ der **EFFEKTFARBE ROST VON MAULER®**.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Für alle Metalle (nicht für verzinkte oder galvanisierte), PVC, Holz, Stuck, Harz, Statuen, Kunstschmiedearbeiten, Schmiedeeiserne Möbel, Rahmen und Deko-Objekte.

### ANWENDUNGORT

Innen- und Außenbereich

### FINISH

Matt

### FARBTON

Rost (Täuschend echte Rostoptik durch Kombination von Grundierung und Finish)

### GERUCH

Mittel

### EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertig. Enthält mineralische und organische Pigmente.

### BINDEMITTEL

Technische, langkettige Alkydharze in Öl

**LÖSUNGSMITTEL** (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Aliphatische Kohlenwasserstoffe

### FESTSTOFFGEHALT

Ca. 65 % (Grundierung) und ca. 70 % (Finish)

### DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,088 (Grundierung) und ca. 1,242 (Finish)

# EFFEKTFARBE ROST

## GRUNDIERUNG UND FINISH

### ANWENDUNG

Grundierung: Bürste, Rolle oder Sprühpistole  
Finish: Schablonen-Bürste oder harte Bürste

### VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig

### VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Die Grundierung der **EFFEKTFARBE ROST VON MAULER®** ist für alle trockenen, einwandfreien, abgeschliffenen, entstaubten und ggf. entfetteten Untergründe geeignet.

Das Finish der **EFFEKTFARBE ROST VON MAULER®** wird auf die vollkommen abgetrocknete Grundierung (Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden bei 20 °C) aufgetragen.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Terpentinersatz

### ERGIEBIGKEIT

**Grundierung:** Etwa 3,5 bis 4,5 m<sup>2</sup> pro ¼ Liter. Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

**Finish:** Etwa 15 bis 20 m<sup>2</sup> pro ¼ Liter. Die Ergiebigkeit hängt vom Auftragsverhalten des Anwenders ab.

### TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

**Oberflächentrocken:** Nach ca. 5 bis 6 Stunden.

**Überstreichbar:** Nach etwa 24 Stunden.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

### HERSTELLERHINWEISE

Die Haltbarkeit der Farbe im Außeneinsatz wird allein durch die Grundierung der **EFFEKTFARBE ROST VON MAULER®** gewährleistet. Bei unbehandelten Untergründen sind zwei Grundierungsanstriche erforderlich.

Das Finish der **EFFEKTFARBE ROST VON MAULER®** vor dem Gebrauch gut durchrühren (mit einem Spachtel oder Holzstab).

Um das pulverige, raue und unebene Aussehen von verrostetem Metall bestmöglich nachzuahmen, nur sehr wenig Finish der **EFFEKTFARBE ROST VON MAULER®** mit der Bürste aufnehmen, in gleichmäßigen Bewegungen auf den Untergrund auf tupfen und dabei die Grundierung durchscheinen lassen.

Sollte die Rostoptik zu stark ausfallen, kann sie nach vollständiger Trocknung des Finishes durch Auftupfen der Grundierung abgeschwächt werden.

Die **EFFEKTFARBE ROST VON MAULER®** – bestehend aus Grundierung und Finish – benötigt keine zusätzliche Endbehandlung. Die Farbe bleibt auch im Außenbereich beständig, ein zusätzlicher Rostschutz ist nicht erforderlich. Da der erzielte täuschend echte Rostlook rau und uneben ist, raten wir davon ab, einen zusätzlichen Schutzlack aufzutragen.

### GEBINDEGRÖSSEN

#### GRUNDIERUNG

250 ml

2,5 L

#### FINISH

250 ml

1 L

### LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

### FLAMMPUNKT

Etwa 38 °C

### SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.

<https://www.mauler.fr/de/product/effektfarbe-rost/>



**MAULER**  
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ  
Tel.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06  
[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)