

FARBLOS SCHUTZ

ALS ERGÄNZUNG FÜR UV-STOP GRUNDIERUNG

ANWENDUNG

Bürste und Rolle.

Die Vorgaben der geltenden technischen Regeln beachten. Weder bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung, Nebelwetter oder wenige Stunden vor einsetzendem Regen verarbeiten. Nicht auf warmes Holz oder unter direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Auf eine trockene Schicht **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** auftragen (Trocknungszeit von mindestens vier und höchstens 48 Stunden). Das mit der **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** behandelte Holz nicht vor dem Auftragen der ersten Schicht des **FARBLOS SCHUTZES VON MAULER®** glätten.

Falls die Oberfläche vor dem Auftragen des Finishs Regen ausgesetzt war, unbedingt nochmals mit der **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** imprägnieren.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

12 bis 16 m² pro Liter je nach Holzart.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds. Bei schlecht imprägnierbaren Holzarten (z. B. Eiche und Teak) ist die Schutzdauer im Vergleich zu gut imprägnierbaren Hölzern kürzer.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 1 Std.

Überstreichbar: Nach ca. 4 Std.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Bei trockenem Wetter auf trockenem Holz auftragen.

Im Falle von Häusern in Holzständerbauweise vor dem Auftragen des Finishs vom Bauleiter die Bestätigung einholen, dass sämtliche den Bau betreffenden Normen und Vorgaben der geltenden eingehalten worden sind.

Zwischen den einzelnen Anstrichen mit dem **FARBLOS SCHUTZ VON MAULER®** das Holz zwingend glätten und entstauben, um sich eventuell hochgestellte Holzfasern zu entfernen.

Unbedingt zwei Schichten **FARBLOS SCHUTZ VON MAULER®** auftragen, damit das Holz lange optimal geschützt bleibt (siehe Gebrauchsanweisung zum Produkt).

Pflege: Das Holz je nach Holzart und den Witterungsverhältnissen, denen es ausgesetzt ist, nach etwa zwei Jahren glätten und entstauben und ein bis zwei Schichten **FARBLOS SCHUTZ VON MAULER®** auftragen. Bei teilweise unbehandeltem Holz im Vorfeld die **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** auftragen.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

5 L

15 L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Meythyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat; Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/farblos-schutz/>



MAULER

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de - www.mauler-produkte.de