



AUSSENBEREICH/INNENBEREICH



## HOLZENTGRAUER KRAFTVOLLE GELFORMEL ZUR AUFHELLUNG

### BESCHREIBUNG

Der **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** hellt durch Alter und Witterungseinflüsse beanspruchtes und dunkel verfärbtes Holz auf. Er entfernt zudem Rost, Tinten-, Wein- und einige Tanninflecken. Der **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** ist auch zur Regenerierung vergrünter Zement- und Steinböden geeignet. Er entfernt außerdem Vergrauungen, die durch Ammoniak, Natriumkarbonat oder Pottasche verursacht worden sind.

Durch seine Gelformel ist der Holzentgrauer tropffrei.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Unbehandeltes Holz  
Für alle dunkel verfärbten, befleckten Hölzer  
Für säurebeständige Zement- und Steinböden

### ANWENDUNGORT

Innen- und Außenbereich

### FARBTON

Farblos

### GERUCH

Geruchsfrei.

### EIGENSCHAFTEN

Gel, gebrauchsfertig  
Auf Basis von Phosphorsäureverbindungen

### LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser

### DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,149

# HOLZENTGRAUER

## KRAFTVOLLE GELFORMEL ZUR AUFHELLUNG

### ANWENDUNG

Pinsel

### VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

### VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Auf unbehandelte und trockene Untergründe auftragen.

**Bei vormals lackiertem Holz:** Die Oberfläche stellenweise oder gänzlich mithilfe eines geeigneten Abbeizmittels abbeizen und trocknen lassen.

**Bei vormals gewachstem Holz:** Die Oberfläche stellenweise oder gänzlich mit dem POWER ABWACHSER VON MAULER® abwachsen und trocknen lassen.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund kompatibel sind. Nicht auf säureempfindliche Steinoberflächen auftragen.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

### ERGIEBIGKEIT

Etwa 6–10 m<sup>2</sup> pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit.

### TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Vor dem Abspülen: 30 Min. bis 1 Std.

**Vor dem Auftragen des Finishs:** mindestens drei Tage bei trockenem Wetter trocknen lassen.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

Wirkt nicht gegen Bläuepilz.

Etwa 30 Minuten einwirken lassen und anschließend gründlich abspülen und dabei bürsten.

Wird der Holzentgrauer zur Vorbereitung für den Holzstäbger mit ABERLEFFekt eingesetzt, 15 Minuten einwirken lassen und gründlich abspülen. Den Untergrund trocknen lassen und nochmals mit Wasser neutralisieren (gründlich spülen).

Bei feuchtem Holz kann es den Anschein haben, dass behandelte Flecken noch vorhanden sind. Diese verschwinden während der Trocknung.

Wenn sich beim Auftragen eines Finishs auf Wasserbasis das Produkt weiß verfärbt und körnig wird, wurde nicht gründlich genug abgespült. In diesem Fall das Finish nicht weiter auftragen, sondern die Oberfläche umgehend gründlich abspülen.

Der Holzentgrauer eignet sich für exotisches Holz (z. B. Teak und Ipé), das im Freien vergraut ist.

Bei senkrechten Holzelementen empfiehlt es sich, das Produkt von unten nach oben aufzutragen, um Ablaufspuren zu vermeiden.

### GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

25 L

### LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

### FLAMMPUNKT

Nicht entzündlich

### SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

**GEFAHR!** Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Substanzen, die zur Einstufung beitragen : Phosphorsäure. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Gesichtsschutz/Schutzkleidung/Schutzschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Frostfrei lagern.

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/holzentgrauer/>



**MAULER**

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tel.: +33 (0)3 89 52 21 15

mail: [info@mauler-produkte.de](mailto:info@mauler-produkte.de)

[www.mauler-produkte.de](http://www.mauler-produkte.de)

