

# FÜR PARKETT, TREPPEN & HOLZMÖBEL



INNENBEREICH



## KRISTALL VERSIEGLER ULTRAMATTER KRISTALLEFFEKT

### BESCHREIBUNG

Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Ultramattes Finish: Glanz < 7 GU (60°); das Produkt ist vollkommen farblos und hinterlässt keinen weißen Schleier auf dem Holz.

Die revolutionäre Formel des Kristall Versieglers auf Wasserbasis mit Acryl- und Polyurethanharzen schützt das Holz gegen Abnutzung, Kratzer und Flecken. Der elastische Schutzfilm macht selbst deformiertes Holz stoßfest und unempfindlich. Der KRISTALL VERSIEGLER VON MAULER® ist schnell-trocknend und verleiht dem Holz ein natürliches Aussehen mit einem ultramatten Kristalleffekt.

Dank kontrollierter Rheologie lässt er sich einfach auftragen und garantiert ein perfekt glattes Ergebnis. Der KRISTALL VERSIEGLER VON MAULER® vergilbt nicht und hinterlässt keinen rutschigen Film.

Der Versiegler eignet sich zum Schutz von Parkett- und Korkböden, Treppen, Möbeln und beanspruchten Holzelemente im Innenbereich.

Strapazierfähigkeiten beim Auftragen mit Bürste oder Breitpinsel:

Abriebwiderstand (EN ISO 7784-2; Prüfscheibe CS10, 1 kg, 1000 Umdrehungen): Gewichtsverlust von 40 mg

Schlagfestigkeit (EN ISO 6272-1; Dorn von 1 kg): 25 cm

Kratzfestigkeit (Bleistifthärte): 7H

Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (ISO 2812): sehr resistent

### ANWENDUNGSBEREICHE

Parkett, Holzdielen, Holztrepfen, Möbel und Korkböden  
Eignet sich auch für wärmebehandeltes Holz und für entfettetes Teakholz.

### ANWENDUNGORT

Innenbereich

### FINISH

Ultramatt

### FARBTON

Kristall, vollkommen farblos

Der zunächst milchige Effekt der Emulsion verschwindet im Laufe der Trocknung.

### GERUCH

Geruchsfrei

### EIGENSCHAFTEN

Einkomponentenprodukt. Vergilbt nicht.

### BINDEMITTEL

Polyurethan- und Acrylharze. Kontrollierte Rheologie.

### LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolesterderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

### FESTSTOFFGEHALT

Ca. 30 %

### DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,035

# KRISTALL VERSIEGLER

## ULTRAMATTER KRISTALLEFFEKT

### ANWENDUNG

Bürste, Breitpinsel oder geeignete Rolle

### VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Zum eventuellen Auftragen mit der Sprühpistole ist möglicherweise die Zugabe eines geeigneten Verdünners erforderlich. Bitte beim Hersteller rückfragen.

### VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

1. **Bei völlig trockenem Rohholz:** Abschleifen (Körnung 40–50, dann 100–120) und entstauben.

2. **Bei Altholz:** Ein vollständiges Abschleifen ist unverzichtbar. Mit dem POWER ABWACHSER VON MAULER® Wachs entfernen bzw. das Holz entfetten oder ggf. mithilfe eines extrastarken Abbeizmittels abbeizen. Anschließend abschleifen und entstauben.

3. **Bei Holz mit einer noch einwandfreien früheren Schicht KRISTALL VERSIEGLER VON MAULER®:** Mit dem POWER REINIGER VON MAULER® reinigen.

4. Zum Beizen die PARKETTBEIZE 2 IN 1 VON MAULER® (ein Anstrich) verwenden. Nicht mit einer Lasur färben.

5. **Bei unbehandeltem oder gebeiztem Holz (außer Parkettbeize 2 in 1 von MAULER®):** Oberfläche eventuell mit dem PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER® imprägnieren.

Eine hervorragende Vorbehandlung der Untergründe ist Garant für ein gutes Ergebnis.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Anstriche (bereits gebeiztes Holz) auf ihre Unversehrtheit und Haftbarkeit prüfen.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

### ERGIEBIGKEIT

Etwa 8–12 m<sup>2</sup> pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

### TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach 15 bis 30 Minuten.

Überstreichbar: Nach etwa vier Stunden oder zwei Stunden (bei 20–23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60 °C) nach vollständiger Trocknung. Zwischen zwei Anstrichen nicht mehr als 24 Stunden vergehen lassen.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

### HERSTELLERHINWEISE

Nicht bei Temperaturen von unter 12 °C verarbeiten (Thermometermessung am Boden vornehmen).

Für einen optimalen Schutz des Parketts empfehlen wir, eine Schicht PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER® und anschließend zwei bis drei Schichten KRISTALL VERSIEGLER VON MAULER® aufzutragen.

Sollte der trockene Schutzfilm mit Wasser oder Alkohol in Berührung kommen, ist es wichtig, die Flüssigkeit mit einem Schwamm aufzunehmen, ohne zu reiben.

**Regelmäßige Pflege:** Mit einem milden Haushaltsreiniger säubern.

**Renovierung:** Glätten, entstauben und eine neue Schicht des Produkts auftragen.

### GEBINDEGRÖSSEN

1 L	2,5 L	5 L	15 L
-----	-------	-----	------

### LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebilde  
Unter normalen Lagerbedingungen beständig

### FLAMMPUNKT

Über 100°C.

### SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält biozide Wirkstoffe: BIT und C(M) IT/MIT (3:1).

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/-krystall-versiegler-ultramatt/>



**MAULER**  
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ  
Tel.: +33 (0)3 89 52 21 15

mail: [info@mauler-produkte.de](mailto:info@mauler-produkte.de)

[www.mauler-produkte.de](http://www.mauler-produkte.de)

