



EU Ecolabel: FR/044/024



AUSSENBEREICH/
INNENBEREICH*

LANGZEIT SCHUTZLASUR PRO

GERUCHSFREI - EXTREM LANG ANHALTENDER SCHUTZ

LASURE PRO PROTECTION EXTRÊME LONGUE DURÉE SANS ODEUR

BESCHREIBUNG

Technologie: 3D Polymer-Link.

Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnetes Produkt.

Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Hervorragende Beständigkeit im Außenbereich. Sehr lange haltbar: Das Hochleistungsprodukt ist gemäß der europäischen Norm 927-6 zertifiziert: ausgezeichnetes kalibriertes Testergebnis nach einem Alterungstest (kein Glanzverlust, keine Blasenbildung, kein Abblättern, keine Risse, kein Verspröden und keine Schimmelpilzbildung).

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Acryl-Lasur blättert diese Lasur nicht ab und erleichtert somit die Pflege (kein vollständiges Abbeizen oder Abschleifen erforderlich).

Die hochtechnologische, geruchsfreie **LANGZEIT SCHUTZLASUR VON MAULER®** ist eine komplexe Mischung aus Alkyd- und Acrylharzen in Emulsion mit Haftwirkstoffen, die in Verbindung mit Holz ein dreidimensionales Netz (3D Polymer-Link) ausbilden. Sie verbindet die Eigenschaften eines Alkydharzes (perfekte Haftung auf allen Hölzern und alten Lasuren, leichte Applikation, hohe thermische Widerstandsfähigkeit, problemloser Auffrischungsanstrich uvm.) und die Vorzüge von Acrylharz (Mikroporosität, kein Vergilben uvm.). Extrem elastisch, kein Vergilben, keine Blasenbildung, wasserabweisend mit Abperleffekt – Wasser perlt einfach an der Oberfläche ab, ohne sich auszubreiten. Erleichtertes Bürsten. Die besondere Textur verhindert Ablaufspuren.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für alle Hölzer, Holzhäuser, Zäune, Türen, Fensterläden, Geländer, Fassaden, Inneneinrichtungen und Gartenmöbel/Badezimmerausstattung aus Holz, Balken usw. Eignet sich auch für wärmebehandeltes Holz. Nicht geeignet für gebürstetes Holz.

ANWENDUNGORT

Außenbereich (außer Farblos) - Innenbereich.

FINISH

Seidenmatt.

FARBTON

* Farblos (nur für den Innenbereich), Eiche hell, Eiche mittel, Eiche dunkel, Oregon Pine, Eiche antikscharf, Teak, Weiß.

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Mit hohem Feststoffgehalt. Pflegt das Holz tiefenwirksam. Enthält transparente Eisenoxide. Gebrauchsfertig. Enthält einen bioziden Wirkstoff (Iodocarb) zum Schutz des trockenen Schutzfilms.

BINDEMittel

Hochtechnische Acryl- und Alkydemulsionen.

LÖSUNGSMittel (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolesterderivate VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010).

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 38 %.

DICHTE (BEI 20 °C)

Etwa 1,035 (farblos).

LANGZEIT SCHUTZLASUR PRO GERUCHSFREI EXTREM LANG ANHALTENDER SCHUTZ

LASURE PRO PROTECTION EXTRÊME LONGUE DURÉE SANS ODEUR

ANWENDUNG

Bürste. Kann mit der Sprühpistole aufgetragen werden. In diesem Fall muss unbedingt mit der Bürste nachgearbeitet werden, um das Eindringen zu erleichtern.

Nicht bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C, feuchter Witterung oder Nebelwetter anwenden.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Bei sehr trockener Witterung gegebenenfalls mit 5 % Wasser verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Bei unbehandeltem oder abgebeiztem, gut abgetrocknetem Holz: Abschleifen und entstauben. **Bei bereits lasiertem Holz:** kein vollständiges Abbeizen oder Abschleifen erforderlich. Jedoch die Oberfläche unbedingt schleifen und entstauben, um alte, nicht haftende Untergründe zu entfernen. **Bei ölhaltigem Holz:** Mit dem **BASISREINIGER VON MAULER®** oder einem geeigneten Entfetter oder Verdünner gründlich entfetten. **Bei tannin- oder antioxidanshaltigem Holz (wie Teak oder Iroko):** Die **GRUNDIERUNG TANNIN- & EXOTISCHE HÖLZER VON MAULER®** in zwei Schichten auftragen. **Bei stark harzhaltigen Hölzern (wie Lärche oder Douglasie):** Eine geeignete Holzimprägnierung auftragen und das Holz drei bis sechs Monate im Freien altern lassen. Alternativ können Ablaufspuren mit einem geeigneten Reiniger entfernt bzw. abgelöst werden. **Bei allen Holzarten:** für einen verbesserten tiefenwirksamen Schutz des Holzes mit einem geeigneten Holzschutzmittel (Insektizid, Fungizid) behandeln. Bei allen vorbehandelten Hölzern darauf achten, dass sie mit der Lasur kompatibel sind. Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten. Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund kompatibel sind. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

12 bis 16 m² pro Liter je nach Holzart. Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds. Überstreichbar: Nach ca. 16 bis 24 Std. (Zwischen zwei Anstrichen nicht mehr als 48 Stunden vergehen lassen).

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 6 bis 8 Stunden (für ein optimales Eindringen). Bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit (über 50 - 60 %) kann die Trocknungszeit wesentlich länger sein, selbst im Innenbereich. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Zeitfenster für die Bearbeitung kurz sein. In diesem Fall kann die Lasur mit 5 % Wasser verdünnt werden. Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Im Freien bei trockenem Wetter auf trockenem Holz auftragen. Überkreuzendes Auftragen und dünnes Auftragen der ersten Schicht ist zu empfehlen. **Für die Applikation:** Den Lack aufbringen und mit einer für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Spezialbürste glattstreichen, ohne ihn zu ziehen (im Unterschied zu lösungsmittelbasierten Lacken). Bei unbehandeltem Holz und während der Pflege zwischen den Anstrichen **UNBEDINGT** die Oberfläche glätten, um den wasserabweisenden Effekt zu erhöhen (hochstehende Fasern bilden eine Mikrovertiefung durch die das Wasser in das Holz einsickern und nach Starkregen weiße Flecken verursachen kann). In den ersten Wochen vor dem vollständigen Durchtrocknen können bei Starkregen weiße Flecken auftreten. Die Flecken verschwinden, sobald das Holz trocken ist. **Pflege:** Durch erneuten Anstrich. Vorher Glätten und Entstauben. Bei einer verspäteten Auffrischung: mit einem geeigneten Reiniger reinigen, anschließend bei Bedarf mit dem **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** behandeln und die Lasur erneut in drei Schichten auftragen.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L	2,5 L	10 L (Farblos)
-----	-------	----------------

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.
Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/langzeit-schutzlasur-pro>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND
D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de