



AUSSENBEREICH

EU Ecolabel: FR/044/024

EN
13036-4



MEER & BERG HOLZLACK GERUCHSFREI

BESCHREIBUNG

Technologie: Polyurethane für den Außenbereich

Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnetes Produkt

Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Der Lack zeichnet sich durch seine besondere Beständigkeit im Außenbereich aus und ist sehr lange haltbar. Das Hochleistungsprodukt ist gemäß der europäischen Norm 927-6 zertifiziert: nach einem kalibrierten Alterungstest unter extremen Klimabedingungen zeigt sich kein sichtbarer Glanzverlust, keine Blasenbildung, kein Abblättern, keine Risse, kein Verspröden und keine Schimmelpilzbildung – der Schutzfilm bleibt unbeschädigt.

Der **MEER & BERG HOLZLACK VON MAULER®** bietet einen besonders hohen Schutz gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, Abnutzung sowie chemische Stoffe. Holz im Meeres- und Bergklima wird optimal geschützt. Die Gelformel ermöglicht eine einfache Verarbeitung für ein perfekt glattes Oberflächenfinish mit einer langen Lebensdauer.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für alle Hölzer (Geländer, Fensterläden usw.), die extremen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind

ANWENDUNGORT

Meeres- und Bergklima, feuchte Witterungen und/oder starke Sonneneinstrahlung

FINISH

Glänzend und seidenmatt

FARBTON

Farblos

GERUCH

Geruchsfrei

EIGENSCHAFTEN

Der Lack enthält UV-Absorber und Radikalfänger zum Schutz vor UV-Strahlen. Mit hohem Feststoffgehalt.

BINDEMITTEL

Polyurethan- Acryl-Copolymere in Emulsion

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolester- und -etherderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 32 %

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,030

MEER & BERG HOLZLACK

GERUCHSFREI

ANWENDUNG

Weiche Bürste mit Kunststoffborsten oder Sprühpistole
Weder bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung oder Nebelwetter verarbeiten.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Bei unbehandeltem Holz: Abschleifen und entstauben. Bei Bedarf ein geeignetes Holzschutzmittel (Fungizid/Insektizid) auftragen.

Bei stark harzhaltigen Hölzern: Die Lasur auf der Oberfläche mit einem geeigneten Harzentferner oder Verdünner entfernen.

Bei harzhaltigen, exotischen Hölzern: Mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfatters oder Verdünners entfetten, abspülen und trocknen lassen.

Bei bereits lackiertem Holz: Rissigen bzw. nicht haftenden Lack mithilfe eines geeigneten Abbeizmittels abbeizen.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 12–14 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach etwa 15 Minuten.

Überstreichbar: Nach etwa ein bis zwei Stunden, nach vollständiger Trocknung.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Porosität des Untergrunds.

HERSTELLERHINWEISE

Den Lack aufbringen und mit einer für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Spezialbürste glattstreichen, ohne ihn zu ziehen (im Unterschied zu lösemittelbasierten Lacken).

Bei schlecht saugenden Hölzern (z. B. einige exotische Hölzer und Eiche) und Holzböden empfehlen wir das **OUTDOOR NATURÖL VON MAULER®** auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Harze.

GEBINDEGRÖSSEN

50 ml

1 L

2,5 L

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde
Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Frostfrei lagern. Enthält biozide Wirkstoffe: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Sicherheitshinweise für Anwender:

- Den Arbeitsraum während der Trocknung gut belüften./Beim Auftragen und während der Trocknung eine ausreichende Belüftung sicherstellen.
- Bei Kontakt mit den Augen: Augen umgehend mit Wasser spülen. Spritznebel nicht einatmen.
- Bei Verschlucken: Mund ausspülen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung:

- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Bei Verwendung einer Sprühpistole zum Schutz vor Sprühnebel und Aerosolen eine Schutzmaske tragen.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Umweltzeichen der Europäischen Union: Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnete Produkte oder Dienstleistungen erfüllen die Umweltkriterien gemäß der EU-Verordnung EWG 880/92.

Lizenznummer: FR/044/024. Das EU Umweltzeichen garantiert: hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen, beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe und geringer Lösemittelgehalt. Weitere Informationen zur Auszeichnung dieses Produktes mit dem EU Umweltzeichen finden Sie unter www.eu-ecolabel.de.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.

<https://www.mauler.fr/de/product/meer-berg-holzlack/>



7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ / VERTRIEB DEUTSCHLAND - D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de