



EU Ecolabel: FR/044/024



*Gemäß französischer Emissionsklassifizierungspflicht

INNEN- UND AUSSENBEREICH



HOLZMÖBEL LACKLASUR GERUCHSFREI VERNIS BOIS SANS ODEUR

BESCHREIBUNG

Technologie: Hohe Strapazierfähigkeit

Mit dem EU Ecolabel gekennzeichnetes Produkt

Das Produkt ist gemäß der europäischen Norm EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet (1).

Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Der **HOLZMÖBEL LACKLASUR VON MAULER**® aus Polyurethan-Acryl-Emulsionen zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und ein perfekt glattes Ergebnis aus. Die wasserbasierte, geruchsfreie Lacklasur schützt Holzmöbel, -türen und Verkleidungen, sowie Kinderspielzeug im Innen- und Außenbereich. Die farblose Ausführung des Produktes ist nur für den Innenbereich bestimmt. Der **HOLZMÖBEL LACKLASUR VON MAULER**® macht das Holz stoßfest und unempfindlich für Reinigungsmittel, Feuchtigkeit und Alkohol. Die Lacklasur zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus, schützt gegen UV-Strahlen (außer farblose Ausführung) vergilbt er nicht.

(1) Nicht für Spielzeug verwenden, das für Kinder unter 36 Monaten oder dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Holzmöbel, Verkleidungen, Fensterläden, Spielzeug und Kindermöbel im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGORT

Innen- und Außenbereich (farblose Ausführungen nur für den Innenbereich).

FINISH

Glänzend, seidenmatt und matt

FARBTON

Vollkommen farblos (nur für den Innenbereich)

Seidenmatt: Eiche hell, Eiche mittel, Eiche dunkel.

Der zunächst milchige Effekt der Emulsion verschwindet im Laufe der Trocknung.

Der Farbton des Produkts in der Dose unterscheidet sich stark vom tatsächlichen Farbton.

GERUCH

Geruchsfrei

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig

BINDEMITTEL

Polyurethan- und Acryl-Copolymere in Emulsion (Spezialverfahren)

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolester- und -etherderivate

VOC-Gehalt gemäß der Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010

FESTSTOFFGEHALT

Zwischen 30 und 36 % je nach Finish

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,025 (glänzend), ca. 1,030 (seidenmatt) und ca. 1,040 (matt)



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

HOLZMÖBEL LACKLASUR

GERUCHSFREI

ANWENDUNG

Auf Holz: Pinsel oder weiche Bürste mit Kunststoffborsten
Weder bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung oder Nebelwetter verarbeiten.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Bei unbehandeltem Holz: Sauberes und trockenes Holz glätten und entstauben.
Bei bereits lackiertem Holz: Glätten und entstauben; sollte die vorherige Lackschicht Risse haben, mithilfe eines extrastarken Abbeizmittels abbeizen.

Bei vormals gewachstem Holz: Mit dem **POWER ABWACHSER VON MAULER®** entwachsen und bei Bedarf abschleifen, um die rohe Holzoberfläche wiederherzustellen.

Bei harzhaltigen und exotischen Hölzern: Im Innenbereich gründlich entfetten, im Außenbereich empfiehlt sich die Verwendung des **OUTDOOR NATURÖLS VON MAULER®**.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 12–14 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 15 Minuten.

Überstreichbar: Nach ein bis zwei Stunden, nach vollständiger Trocknung.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Nicht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 80 % auftragen.

HERSTELLERHINWEISE

Der **HOLZMÖBEL LACKLASUR VON MAULER®** kann auf Eisen aufgetragen werden, das nicht gegen Oxidation geschützt wurde. Der Lack enthält einen Zusatz gegen Flugrost (Anti-Flash Rust Additiv) bildet aber keine Korrosionsschutzschicht aus. Mit einer weichen Bürste ohne Überkreuzen aufstreichen. Den Lack nur kurz durchrühren. Die erste Schicht dünn auftragen.

GEBINDEGRÖSSEN

ALLE FARBLOSEN FINISHS

0,25 L	0,5 L	1 L	2,5 L
--------	-------	-----	-------

SEIDENMATTE FINISHS, FERTIGFARB TÖNE

0,25 L	0,5 L	1 L	
--------	-------	-----	--

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde
Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält biozide Wirkstoffe: BIT und C(M) IT/MIT (3:1).

Sicherheitshinweise für Anwender:

- Den Arbeitsraum während der Trocknung gut belüften./Beim Auftragen und während der Trocknung eine ausreichende Belüftung sicherstellen.
 - Bei Kontakt mit den Augen: Augen umgehend mit Wasser spülen. Spritznebel nicht einatmen.
 - Bei Verschlucken: Mund ausspülen.
 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung:
- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Umweltzeichen der Europäischen Union: Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnete Produkte oder Dienstleistungen erfüllen die Umweltkriterien gemäß der EU-Verordnung EWG 880/92.

Lizenznummer: FR/044/024. Das EU Umweltzeichen garantiert: hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen, beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe und geringer Lösemittelgehalt. Weitere Informationen zur Auszeichnung dieses Produktes mit dem EU Umweltzeichen finden Sie unter www.eu-ecolabel.de.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.

<https://www.mauler.fr/de/product/holzmoebel-lacklasur/>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tel. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler-produkte.de

Service-Telefon ☎ **0800-8952211** (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.mauler-produkte.de