



INNENBEREICH



NO LIMIT ALLESFARBE

BESCHREIBUNG

Technologie: Ultrastarke Haftung

Das Produkt ist gemäß der europäischen Norm EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet⁽¹⁾.

Die **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®** ist die revolutionäre Lösung, um alten Möbeln und Holzelementen ohne Abschleifen oder Grundieren einen neuen Look zu verleihen (nicht geeignet für gewachste und nicht haftende Oberflächen). Sie haftet hervorragend auf den unterschiedlichsten Untergründen wie z. B. auf lackierten, gestrichenen oder melaminharzbeschichteten Oberflächen, Eisen, Kupfer, Messing, Bronze, Chrom, Aluminium, Wandfliesen oder Glas.

Die **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®** ist einfach in der Anwendung, lange haltbar und deckt durch ihrer einmalige Textur Unebenheiten im Holz ab.

Die **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®** macht Oberflächen resistent gegen Schmutz, Flecken und Kratzer. Die behandelten Oberflächen werden beständig gegen Haushaltsreiniger und sind einfach zu pflegen.

⁽¹⁾ Nicht für Spielzeug verwenden, das für Kinder unter 36 Monaten oder dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel, Holzverkleidungen, Spielzeug, Kindermöbel, Türen, Fenster, Leisten, Geländer, gestrichenes, lackiertes oder melaminharzbeschichtetes Holz, Laminat, Kunststoffoberflächen (bei Kunststoffoberflächen im Vorfeld die Kompatibilität prüfen), Eisen, Kupfer, Messing, Bronze, Chrom, Aluminium, Wandfliesen oder Glas. Nicht auf galvanisierte Oberflächen und Zink auftragen.

ANWENDUNGSORT

Innenbereich

FINISH

Wachsoptik

FARBTON

Weiß, Rosteffekt, Betoneffekt und drei pigmentierbare Basen.

GERUCH

Schwach.

EIGENSCHAFTEN

Sämige Flüssigkeit, gebrauchsfertig

BINDEMITEMEL

Modifizierte Core/Shell-Acrylharze. Deren technische Eigenschaften übertreffen jene zahlreicher Polyurethanharze.

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Propylenglykolderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 41-55 %

DICHTE (BEI 20 °C)

Zwischen 1,17 und 1,30 je nach Farbton

ANWENDUNG

Bürste mit Polyesterfasern, Rolle aus texturiertem Polyamid mit 9 mm Florhöhe. Nicht bei Temperaturen von unter 12 °C verarbeiten.

NO LIMIT ALLESFARBE

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Für eine lange Haltbarkeit der Farbe ist eine einwandfreie Vorbehandlung der zu streichenden Oberflächen Voraussetzung. Alte Finishes müssen gut auf dem Untergrund haften.

Bei allen vormals gestrichenen, lackierten oder melaminharzbeschichteten Untergründen oder Kunststoffoberflächen (bei Kunststoffoberflächen im Vorfeld die Kompatibilität der Farbe prüfen), **bei einwandfreiem Metall, Wandfliesen oder Glas**: Die Oberflächen mattieren und entstauben, anschließend mit dem **POWER REINIGER VON MAULER®** reinigen, abspülen und vollkommen trocknen lassen.

Bei unbehandeltem Holz: Leicht abschleifen und entstauben.

Verrostetes oder oxidiertes Metall: Sämtliche Rostpartikel durch Glätten, Entstauben und Entfetten beseitigen und im Vorfeld eine Schicht **METALL-LACK ANTIROST VON MAULER®** auftragen.

Bei unbehandelten exotischen und tanninhaltigen Hölzern: Mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners entfetten, abspülen und trocknen lassen. Anschließend leicht abschleifen und entstauben. Danach die **GRUNDIERUNG TANNIN- & EXOTISCHE HÖLZER VON MAULER®** auftragen.

Bei gewachstem Holz, alten, nicht haftenden Beschichtungen und einer einwandfreien Zelluloselackschicht: Die Oberfläche ggf. mit dem **POWER ABWACHSER VON MAULER®** von Wachs befreien oder mithilfe eines Abbeizmittels abbeizen, bei Bedarf abspülen und trocknen lassen.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 12 m² pro Liter und Anstrich.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. zwei Stunden.

Überstreichbar: Nach ca. vier Stunden.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Das Produkt vor dem Gebrauch kräftig durchrühren. Nur Gebinde mit der gleichen Chargennummer für zusammenhängende Flächen verwenden. Für eine noch gründlichere Reinigung kann mit dem **POWER REINIGER VON MAULER®** ein Kratzschwamm verwendet werden. Dünn und über Kreuz auf kleine Flächen auftragen. Zum Schluss ohne Druck glattstreichen. Die **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®** in den Nuancen Rosteffekt, Betoneffekt und Patina gemäß der Gebrauchsanweisung auf dem Etikett des jeweiligen Produkts auftragen. Nach vollständiger Trocknung ein paar Tage lang einige Vorsichtsmaßnahmen beachten. Bei stark beanspruchten Flächen, z. B. bei Anrichten, Arbeitsplatten, Schreibtischen, Tischen und Türgriffen, ist es ratsam, nach einer Trocknungszeit von vier Stunden zusätzlich den **TOTAL RESIST SCHUTZLACK VON MAULER®** aufzutragen, um sie unempfindlich gegen Flecken (u. a. Wein, Kaffee oder Fett) zu machen. Auf Türen, Fensterrahmen und Leisten verhindert der **TOTAL RESIST SCHUTZLACK VON MAULER®** ein unerwünschtes Verkleben beidseitiger Farbschichten beim Öffnen und Schließen (blockfest) und macht resistent gegen Abnutzung und Kratzer (auch gegen Abnutzung und Dreck durch fettige Hände).

GEBINDEGRÖßEN EFFEKTFARBEN

Grundierung 1 L | Finish 0,5 L

GEBINDEGRÖßEN PIGMENTIERBARE BASEN UND WEISS

1 L	0,95 L	0,93 L
2,5L	2,375L	2,325L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde
Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Inhaltsstoffe: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/no-limit-allesfarbe/>

EFFEKTFARBEN:

<https://www.mauler.fr/de/product/no-limit-allesfarbe-betoneffekt/>

<https://www.mauler.fr/de/product/no-limit-allesfarbe-rosteffekt/>



MAULER

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de