



INNENBEREICH

## NO LIMIT HEIZKÖRPERLACK ANTISTATISCH

### BESCHREIBUNG

**Technologie:** Crosslink.

**Einfache Renovierung ohne Grundieren oder Abschleifen.**

**NO LIMIT HEIZKÖRPERLACK** für eine einfache Renovierung aller Heizungssysteme (lackierte oder pulverbeschichtete Heizkörper, Elektroheizgeräte, Stahl- oder Kupferrohre und vieles mehr).

Hervorragende Haftung – keine Haftgrundierung erforderlich. Wärmebeständig (bis 80° C) ohne Aufweichen, Vergilben oder Rissbildung. Farbe und Schutz, antistatisch, beständig gegen Flecken und Kratzer. Seidenmattes Finish.

### FARBTON

Weiß.

Der Lack ist in 3 pigmentierbaren Basen erhältlich.

### GERUCH

Geruchsfrei.

### EIGENSCHAFTEN

Gel gebrauchsfertig.

#### BINDEMittel

Acrylharze mit Crosslink Technologie.

**LÖSUNGSMITTEL** (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolester- und -etherderivate.

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG).

#### FESTSTOFFGEHALT

Ca. 45%.

#### DICHTE (BEI 20 °C)

Zwischen 1,12 und 1,24 je nach Farbton.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Heizkörper/Elektroheizgeräte/Stahl-, Kupferrohre/Pulverbeschichtungen usw.

### ANWENDUNGORT

Innenbereich.

### FINISH

Seidenmatt.

# NO LIMIT HEIZKÖRPERLACK ANTISTATISCH

## ANWENDUNG

Bürste, Mikrofaserrolle mit 5 mm Florhöhe, Sprühpistole.

## VERDÜNNUNG

Kann zum Auftragen mit der Sprühpistole mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden.

## VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Nicht haftende alte Beläge entfernen. Glätten, entstauben und mit dem **POWER REINIGER MAULER®** säubern, gut abspülen und vollständig durchtrocknen lassen.

Der **NO LIMIT HEIZKÖRPERLACK ANTISTATISCH MAULER®** wird auf kalten Untergrund aufgetragen.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund kompatibel sind.

Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

## REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser.

## ERGIEBIGKEIT

Etwa 12 m<sup>2</sup> pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

## TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 2 Stunden.

Überstreichbar: Nach ca. 4 Stunden.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit

## HERSTELLERHINWEISE

Den Lack vor der Anwendung gut schütteln. Nur Gebinde mit der gleichen Chargennummer für zusammenhängende Flächen verwenden.

Der **POWER REINIGER MAULER®** entfaltet seine volle Wirkung, wenn er mit einem Kratzschwamm verwendet wird.

Je nach Farbton zwei bis drei Schichten auftragen. Auf vollständige Deckung der Grate achten, jedoch dünn auftragen.

Die letzte Schicht mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Erst dann allmählich wieder mit dem Heizen beginnen.

## GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

## LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.

## FLAMMPUNKT

>60°C

## SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.

<https://www.mauler.fr/de/product/no-limit-heizkorper/>



**MAULER**  
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND  
D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: [info@mauler-produkte.de](mailto:info@mauler-produkte.de)

[www.mauler-produkte.de](http://www.mauler-produkte.de)