

PARKETT, LAMINAT & HOLZTREPPEN



INNENBEREICH



NO LIMIT PARKETT-FARBE

BESCHREIBUNG

Technologie: Crosslink Polycarbonat

Einfache Renovierung ohne Grundieren oder Abschleifen

Die NO LIMIT PARKETT-FARBE VON MAULER® ist die ideale Lösung, um alten Treppen und abgenutztem Parkett einen neuen Look zu verleihen. Sie haftet hervorragend auf alten Belägen (nicht geeignet für gewachste oder nicht haftende Oberflächen). Die renovierten Oberflächen werden schmutzabweisend, tritt- und schlagfest und resistent gegen Abnutzung. Mit NO LIMIT PARKETT-FARBE VON MAULER® behandelte Flächen sind einfach zu pflegen und weisen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Haushaltsprodukte auf.

ANWENDUNGSBEREICHE

Treppen, Parkett, Laminatböden

ANWENDUNGORT

Innenbereich

FINISH

Wachsoptik

FARBTON

Taupe grau, sandgrau, perlgrau, schiefergrau, weiß.
3 pigmentierbare Basen

GERUCH

Geruchsfrei

EIGENSCHAFTEN

Viskose Flüssigkeit, gebrauchsfertig

BINDEMITTEL

Technische Acrylharze

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolesterderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG)

FESTSTOFFGEHALT

Zwischen 46 und 48 % je nach Farbton und ca. 32% für die Metalltöne.

DICHTE (BEI 20 °C)

Zwischen 1,06 und 1,22 je nach Farbton

NO LIMIT PARKETTFARBE

ANWENDUNG

Pinsel und Mikrofaserrolle mit 9 bis 12 mm Florhöhh. Für die Metalltöne (quarz, amethyst und platin grau) eine Versiegelungswalze verwenden.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Für eine lange Haltbarkeit der Farbe ist eine einwandfreie Vorbehandlung der zu streichenden Oberflächen Voraussetzung. Alte Finishes müssen gut auf dem Untergrund haften.

Vormals gewachste Oberflächen, nicht haftende frühere Finishes oder/und Zelluloselackschichten vollständig abschleifen.

Zur Vorbereitung jegliche Untergründe mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht abschleifen, bis eine matte Oberfläche gegeben ist. Diese mit einem Staubsauger sorgfältig entstauben und mit dem **POWER REINIGER VON MAULER®** gründlich reinigen. Gut abspülen und vollständig durchtrocknen lassen. Das zur Reinigung verwendete Wasser nicht stehen lassen und umgehend entsorgen.

Bei neuem oder teilweise unbehandeltem, harzigem Holz vorher mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners entfetten.

Bei neuen oder teilweise unbehandelten tanninhaltigen Hölzern zuerst eine Schicht **GRUNDIERUNG TANNIN- & EXOTISCHE HÖLZER VON MAULER®** oder zwei Schichten **PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER®** auftragen. Das Holz erst nach dem ersten Anstrich mit der **NO LIMIT PARKETTFARBE VON MAULER®** glätten.

Bei teilweise unbehandeltem Holz können je nach Dicke des früheren Finishes unterschiedlich dicke Schichten sichtbar bleiben.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 10 m² pro Liter. Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach etwa 30 Minuten. Überstreichbar: Nach etwa drei Stunden.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Nur Gebinde mit der gleichen Chargennummer für zusammenhängende Flächen verwenden.

Dünn und über Kreuz auf kleine Flächen (höchstens 2 m²) auftragen. Ecken, Ränder oder Treppenstufen mithilfe eines Pinsels vor- und mit einer Rolle überstreichen.

Nicht bei Temperaturen von unter 15 °C verarbeiten. Nach vollständiger Trocknung ein paar Tage lang einige Vorsichtsmaßnahmen.

Bei stark frequentierten Flächen bietet es sich an, die Beständigkeit gegen Abnutzung durch Auftragen einer Schicht eines wasserbasierten **Versieglers von MAULER®** zu erhöhen. Je nach Produkt lässt sich so außerdem eine matte Optik erzielen.

Pflege: Regelmäßig per Staubsauger entstauben. Mit einem milden Haushaltsreiniger säubern.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

FLAMMPUNKT

> 100 °C

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält biozide Wirkstoffe: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/no-limit-parkettfarbe/>



MAULER

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tel.: +33 (0)3 89 52 21 15

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de

