



AUSSENBEREICH



EN  
927-6



# OUTDOOR NATURÖL

## AUF BASIS NATÜRLICHER PFLANZLICHER ÖLE UND HARZE

### BESCHREIBUNG

**Technologie: UV-Schutz – mit 2 hochwirksamen Additiven.**

Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Das **innovative** und technisch hochentwickelte **OUTDOOR NATURÖL VON MAULER®** spiegelt unseren Respekt für Umwelt und Gesundheit wider.

Sein hoher Naturölanteil lässt das **OUTDOOR NATURÖL VON MAULER®** tief in die Fasern des Holzes eindringen, imprägniert es von innen und schützt so vor Witterungseinflüssen und Flecken. Es erhält den natürlichen Farbton des Holzes, verhindert Abblättern und ermöglicht eine einfache Pflege. Seine Zusammensetzung aus hochwertigen Ölen und Additiven zum Schutz vor UV-Strahlen verleiht Holz im Außeneinsatz eine ausgezeichnete Beständigkeit.

**(1) Hergestellt mit natürlichen Rohstoffen:** Naturöle, Leinsamenextrakte, Naturgummi, Alkohol, biologisch abbaubare ökologische Lösungsmittel, Auszüge aus fossiler Kieselgur, Wachs, Fettsäurederivate und transparente Eisenoxide – Anteil von natürlichen Rohstoffen im Schutzfilm von 90 % bis 95 %.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Für Balkone, Terrassen, Holzstege, Geländer, Verkleidungen und Böden aus weichen und harzhaltigen Hölzern (z. B. Tanne, Kiefer und Lärche), wärmebehandelten Hölzern, exotischen Hölzern (z. B. Ipé und Teak...) Nicht für Red Cedar verwenden.

### ANWENDUNGSORT

Außenbereich

### FINISH

Natürlicher Holzfarbton

### FARBTON

Natur, Lärche, Teak, Diamantnuss, Kiefer dunkel, Kiefer grau, Eiche antik-schwarz

Mit der pigmentierbaren Basis silber lassen sich gealterte Farbtöne erzielen. Die gebrauchsfertigen Farben enthalten höchstens 1,2 % synthetische Farbstoffe.

Der erzielte Farbton kann je nach Holzart, Auftragemethode und Farbaufnahmegrad des Holzes von der Farbpalette abweichen..

### GERUCH

Angenehm, natürlich

### EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertig. Das farblose Öl enthält synthetische Additive zum Schutz gegen UV-Strahlen.

### BINDEMittel

Natürliche Öle, Tungöl und natürliche Gummis

**LÖSUNGSMITTEL** (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Isoaliphate, Alkohol und Fettsäurederivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

### FESTSTOFFGEHALT

Ca. 51 %

### DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,038 (Farbton: Naturell)

### ANWENDUNG

Bürste, Breitpinsel, Rolle (etwa 15 Minuten einweichen, anschließend das Holz abtropfen lassen) oder Sprühpistole mit anschließendem Abbürsten.

# OUTDOOR NATURÖL

## AUF BASIS NATÜRLICHER PFLANZLICHER ÖLE UND HARZE

### VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

### VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Das **OUTDOOR NATURÖL VON MAULER®** eignet sich für rohes, sauberes, einwandfreies und trockenes Holz ohne Wachsreste, Fettflecken oder frühere Finishes.

**Bei harzhaltigem Holz:** Mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners entfetten, abspülen und trocknen lassen.

**Bei stark harzhaltigen Hölzern (z. B. Lärche und Douglasie):** Einen geeigneten Harzentferner oder Verdünnern verwenden, um austretendes Harz und die Lasur der Oberfläche zu beseitigen.

**Bei vergrautem Holz:** Das Holz mit dem **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** entgrauen, gut abspülen und einige Tage trocknen lassen.

**Bei feuchten Hölzern:** Mit dem Aufbringen des **OUTDOOR NATURÖLS VON MAULER®** warten, bis das Holz getrocknet ist.

Ein geeignetes Holzschutzmittel (Fungizid/Insektizid) zur Behandlung gegen Insekten verwenden.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Terpentinersatz

### ERGIEBIGKEIT

**Etwa 8–12 m<sup>2</sup> pro Liter.** Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

### TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

**Oberflächentrocken: Nach 4 bis 8 Stunden.**

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

### HERSTELLERHINWEISE

Genau an die Gebrauchsanweisung halten.

Bei wärmebehandeltem Holz vorzugsweise einen hellen Farbton (nicht farblos) auftragen, da die Farbe des Holzes durch das Öl stark nachdunkelt.

Das Naturöl „nass in nass“ dünn auftragen. Gerade so viele Schichten auftragen, wie zur Sättigung des Untergrunds erforderlich. Dabei insbesondere die Enden, Kanten und Spalten zwischen den Holzdielen berücksichtigen (zur Verlängerung der Lebensdauer des Naturöls ist es ratsam, die Spalten zwischen den Holzdielen mithilfe eines geeigneten Produkts aufzufüllen).

Die letzte Schicht gut abziehen, um keinen Film auf der Oberfläche zurückzulassen (zu dick aufgetragenes Naturöl lässt sich noch innerhalb von höchstens 15 bis 30 Minuten nach dem Auftragen abwischen). Tücher vor dem Entsorgen trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr).

Farbiges Öl hält im Vergleich zu farblosem Öl aufgrund der enthaltenen Pigmente insbesondere bei neuem, intaktem Holz länger.

Weder bei Temperaturen von über 35 °C noch auf warmes Holz oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

**Pflege:** Mithilfe eines geeigneten Reinigers, fettlösenden Mittels oder Lösungsmittels reinigen und im trockenen Zustand glätten und entstauben. Bei vergrautem Holz den **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** verwenden und anschließend erneut mit dem Naturöl imprägnieren.

Das Produkt ist nicht filmbildend, daher muss stark beanspruchtes Holz (insbesondere Holzböden) oder Witterungsverhältnissen ausgesetztes Holz regelmäßig gepflegt werden.

### GEBINDEGRÖSSEN

#### NATURELL UND FERTIGFARBTÖNE

1 L	2,5 L	15 L	
-----	-------	------	--

#### PIGMENTIERBARE BASEN

0,97 L	2,425 L		
--------	---------	--	--

### LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

### FLAMMPUNKT

< 60 °C

### SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

**ACHTUNG:** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Enthält: 2-Butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, cobalt bis (2-éthylhexanoate), Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BRAND: ABC-Pulverlöscher zum Löschen verwenden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Tücher vor dem Entsorgen trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/outdoor-natureoil/>



**MAULER**

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: [info@mauler-produkte.de](mailto:info@mauler-produkte.de) - [www.mauler-produkte.de](http://www.mauler-produkte.de)