



INNENBEREICH



PARKETTBEIZE 2 IN 1 FARBIGE BEIZE

BESCHREIBUNG

Technologie: mit integriertem Parketthärter

Das Produkt ist gemäß der europäischen Norm EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet⁽¹⁾.

Die PARKETTBEIZE 2 IN 1 VON MAULER® ist lichtbeständig und zieht sehr gut ein. Läßt die Holzfasern nicht aufquellen. Sie schützt gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und ist schnelltrocknend. Speziell entwickelt für das Färben von Parkett vor seiner wasserdichten Versiegelung.

Die Beize eignet sich ideal für Holz im Innenbereich und unbehandelte Oberflächen (z. B. Wände und Decken aus Zement, Beton oder Holzzementplatten). Sie färbt, schützt gegen Flecken und Staub und imprägniert das Holz.

Die Beize wurde für die direkte Endbehandlung mit einem wasserbasierten Finish entwickelt. Ein zusätzlicher Parkett-Härter ist nicht erforderlich.

⁽¹⁾ Nicht für Spielzeug verwenden, das für Kinder unter 36 Monaten oder dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als Grundierung und Tönung vor der Versiegelung von z. B. Parketten, Holzdielen, Treppen, Möbeln, Spielzeug und Kindermöbeln (Holz im Innenbereich).

Bei der Anwendung auf tanninhaltigen Hölzern zuvor einen Kompatibilitätstest vornehmen, besonders bei der Anwendung heller Nuancen.

ANWENDUNGORT

Innenbereich

FARBTON

Eiche hell, Goldeiche, Eiche dunkel, Nussbaum hell, Kirschbaum, weiß, grau, kieselgrau, wenge.

Der zunächst milchige Effekt verschwindet im Laufe der Trocknung.

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig. Enthält lichtbeständige Farbstoffe.

BINDEMITTEL

Ultrafeine Acrylharze. Kontrollierte Rheologie.

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolesterderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007-2010)

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 15 %

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,015

PARKETTBEIZE 2 IN 1

FARBIGE BEIZE

ANWENDUNG

Auf Holz: Bürste, Breitpinsel oder Farbkissen (Pad)
Auf Zement, Beton, Holzzementplatten: Schaumstoffrolle

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Bei unbehandeltem Holz: Abschleifen und entstauben.

Bei Altholz: Ein vollständiges Abschleifen ist unverzichtbar. Mit dem **POWER ABWACHSER VON MAULER®** Wachs entfernen bzw. das Holz entfetten oder ggf. mithilfe eines geeigneten Abbeizmittels abbeizen. Anschließend abschleifen und entstauben.

Bei Zement, Beton und Holzzementplatten: Auf einem sauberen, vollkommen trockenen (mindestens ein Monat Trocknungszeit pro Zentimeter Dicke bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 60 %) und sorgfältig entstaubten Untergrund auftragen.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Anstriche (bereits gebeiztes Holz) auf ihre Unversehrtheit und Haftbarkeit prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 9–11 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 15 Minuten.

Überstreichbar (Finish): Nach ein bis zwei Stunden nach vollständiger Trocknung.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Nicht bei Temperaturen von unter 12 °C verarbeiten.

Bei Parkett: eine Schicht geruchsfreie **PARKETTBEIZE 2 IN 1 VON MAULER®** auftragen und mit zwei Schichten **PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®** überdecken. Es ist ratsam, die Oberfläche nach dem ersten Anstrich mit dem Finish zu glätten.

Bei großen Flächen empfiehlt es sich, die Beize gleich beim Auftragen (offenes Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten) mithilfe eines Farbkissens (Pad) gleichmäßig zu verteilen.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde
Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 63 °C

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel : BIT und C(M) IT/MIT (3:1).

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/parkettbeize-2in1/>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ
Tel.: +33 (0)3 89 52 21 15

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de

