

FÜR PARKETT & KORKBÖDEN



EU Ecolabel: FR/044/024



*Gemäß französischer Emissionsklassifizierungspflicht

INNENBEREICH



PARKETTIMPRÄGNIERER

GERUCHSFREI

IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR

BESCHREIBUNG

Technologie: Starke Imprägnierung.
Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnetes Produkt.
Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.
Der geruchsfreie PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER® dringt tief ins Holz ein und härtet es von innen. Der PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER® erhöht die Strapazierfähigkeit von Oberflächen und ist die ideale Vorbereitung für den PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®. Der PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER® ist schnelltrocknend und erhält den natürlichen Farbton von Hölzern im Innenbereich.
Das behandelte Parkett kann in Folge versiegelt oder gewachst werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Parkette, Holzdielen, Holztrepfen und Kork

ANWENDUNGORT

Innenbereich

FARBTON

Farblos
Der zunächst milchige Effekt der Emulsion verschwindet im Laufe der Trocknung.

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Einkomponentenprodukt. Vergilbt nicht.

BINDEMITTEL

Polycarbonate, Polyurethan- und Acrylharze. Kontrollierte Rheologie.

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycoler- und -etherderivate
VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007-2010)

FESTSTOFFGEHALT

ca. 28 %

DICHTE (BEI 20 °C)

ca. 1,025

PARKETTIMPRÄGNIERER GERUCHSFREI

ANWENDUNG

Bürste und Breitpinsel mit Kunststoffborsten oder Mikrofaser (Polyester) Rolle mit 12mm Florhöhe

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Bei unbehandeltem Holz: Abschleifen und entstauben.

Bei Altholz: Ein vollständiges Abschleifen ist unverzichtbar. Mit dem **POWER ABWACHSER VON MAULER®** Wachs entfernen bzw. das Holz entfetten oder ggf. mithilfe eines geeigneten Abbeizmittels abbeizen. Anschließend abschleifen und entstauben.

Nicht auf die **PARKETTBEIZE 2 IN 1 VON MAULER®** auftragen.

Die vorherige Versiegelung vollständig in drei Schritten abschleifen. Beim letzten Abschleiff Schleifpapier der Körnung 100-120 verwenden.

Für ein optimales Ergebnis ist eine einwandfreie und sorgfältige Vorbehandlung der Oberflächen Voraussetzung.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Anstriche oder bereits gebeiztes Holz auf Unversehrtheit und Haftbarkeit prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 8-10 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20°C)

Oberflächentrocken: Nach 15 bis 30 Minuten.

Überstreichbar: Nach etwa einer Stunde und 30 Minuten, nach vollständiger Trocknung. Zwischen zwei Anstrichen nicht mehr als 24 Stunden vergehen lassen.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Nicht bei Temperaturen von unter 12 °C verarbeiten.

Bei einer Fußbodenheizung: Streng an die Richtlinien zur Verlegung und Inbetriebnahme von Fußbodenheizungen halten.

Nach der Trocknung zwei Schichten **PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®** auftragen und die Oberfläche zwischen den einzelnen Anstrichen glätten und entstauben.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M) IT/MIT (3:1).

Sicherheitshinweise für Anwender:

- Den Arbeitsraum während der Trocknung gut belüften. Beim Auftragen und während der Trocknung eine ausreichende Belüftung sicherstellen.

- Bei Kontakt mit den Augen: Augen umgehend mit Wasser spülen.

- Spritznebel nicht einatmen.

- Bei Verschlucken: Mund ausspülen.

- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung:

- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Umweltzeichen der Europäischen Union: Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnete Produkte oder Dienstleistungen erfüllen die Umweltkriterien gemäß der EU-Verordnung EWG 880/92.

Lizenznummer: FR/044/024. Das EU Umweltzeichen garantiert: hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen, beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe und geringer Lösemittelgehalt. Weitere Informationen zur Auszeichnung dieses Produktes mit dem EU Umweltzeichen finden Sie unter www.eu-ecolabel.de.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.

<https://www.mauler.fr/de/product/parkettimpraegnierer>



MAULER

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tel.: +33 (0)3 89 52 21 15

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de

