



INNENBEREICH



POWER ABWACHSER

BESCHREIBUNG

Der **POWER ABWACHSER VON MAULER®** entfettet, reinigt und regeneriert das Holz.

Er entfernt schnell, zuverlässig und ohne Abspülen selbst alte Wachsschichten, Fettflecken sowie Alkohol-, Zellulose-, Alkydharz- und Acryllackreste – ohne die Holzfasern aufzuquellen.

Er eignet sich zur Tiefenreinigung von Holz, Stein, Metall und Fliesen.

Mit dem **POWER ABWACHSER VON MAULER®** lassen sich abgeschliffene Oberflächen gründlich abspülen, ohne dass das Holz angegriffen wird.

Lösungsmittelrückstände verflüchtigen sich nach dem Einwirken schnell.

ANWENDUNGSBEREICHE

Alle Holzarten, Metall, Stein und Fliesen

ANWENDUNGORT

Innenbereich

FARBTON

Farblos

GERUCH

Mittelstark

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig

Enthält mindestens 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe und mindestens 15 % jedoch höchstens 30 % aromatische Kohlenwasserstoffe.

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Aliphatische Ketone sowie aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe

DICHTE (BEI 20 °C)

ca. 0,823

POWER ABWACHSER

ANWENDUNG

Pinself oder Lappen.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Die zu behandelnden Oberflächen müssen vollkommen trocken sein.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

POWER ABWACHSER VON MAULER®.

ERGIEBIGKEIT

Etwa 5–8 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit hängt von der Art des Untergrunds und des zu entfernenden Produkts ab.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Die entwachste Oberfläche kann abhängig von dem verwendeten Finish nach 15 Minuten bis einer Stunde überstrichen werden.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Die aufgeweichten Schichten mit einer geeigneten feinen Stahlwolle gründlich entfernen.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebände.

Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

FLAMMPUNKT

Unter 21 °C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

GEFAHR. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenreizung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Substanzen, die zur Einstufung beitragen: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, cyclischer, < 2 % Aromaten; Butanon; Hydrocarbons, C9, aromatics (Benzene < 0,1 % w/w); Aromatische Kohlenwasserstoffe, C8
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl halten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort **GIFTINFORMATIONSZENTRUM** oder Arzt anrufen. **BEI EINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kein Erbrechen herbeiführen. **Bei Brand:** ABC-Pulverlöscher zum Löschen verwenden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

Gefährlich – Gebrauchs- und Sicherheitshinweise beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/power-abwachser/>



7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de