



AUSSENBEREICH



TEAKÖL MIT ABERPERLEFFEKT GERUCHSFREI

BESCHREIBUNG

Technologie: Abperleffekt

Das **TEAKÖL MIT ABERPERLEFFEKT VON MAULER®** dringt tief in die Fasern des Holzes ein, imprägniert tiefenwirksam, frischt den Farbton auf, wirkt wasserabweisend und erhält dabei die natürliche Schönheit des Holzes.

Das behandelte Holz ist vor eindringendem Wasser geschützt und altert auf natürlichem Wege, ohne Wasserablaufspuren oder Tanninflecken. Das **TEAKÖL** beugt Flecken und Schmutzspuren vor und bildet keinen Film auf der Oberfläche.

Die UV-Schutz Additive und der hohe Ölgehalt schützen das Holz wirkungsvoll und dauerhaft.

Das **TEAKÖL** mit Abperleffekt von Mauler trocknet schnell, macht das Holz seidig matt und blättert nicht ab. Die behandelten Oberflächen sind einfach zu pflegen.

FINISH

Natürlich matter Farbton des Holzes.

FARBTON

Teak.

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig.

Der Holz-sättiger enthält Additive zum Schutz gegen UV-Strahlen.

BINDEMITTEL

Kunstharze mit Crosslink Technologie, spezielle Öle und Polyurethane in Emulsion.

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolsterderivate.

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010).

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 29 %.

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,005

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für Gartenmöbel, Holzverkleidungen, Türrahmen, Holzelemente uvm. aus exotischen Hölzern wie Ipe, Bangkirai, Iroko oder Teak. Ausschließlich auf unbehandeltem Holz auftragen.

ANWENDUNGORT

Außenbereich

TEAKÖL MIT ABPERLEFFEKT GERUCHSFREI

ANWENDUNG

Bürste oder Breitpinsel

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Auf unbehandeltem, einwandfreiem, sauberem, trockenem, abgeschliffenem (grobes Schleifpapier Körnung 80–100 zum Öffnen der Poren, nicht glattschleifen) und entstaubtem Holz auftragen.

Bei neuen exotischen oder harzhaltigen Hölzern sowie bei verflecktem oder bereits geöltem Holz: Das Holz im Vorfeld mit dem **BASISREINIGER VON MAULER®** reinigen, abspülen und trocknen lassen.

Bei vergrautem Holz: Das Holz mit dem **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** entgrauen. Mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend gut abspülen, dabei bürsten und insbesondere auf sehr saugstarke Partien achten. Trocknen lassen und ein zweites Mal wie zuvor abspülen. Das Holz anschließend einige Tage lang trocknen lassen. Bei lackiertem oder lasiertem Holz: vollständig abschleifen. Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Ergiebigkeit nach Art des Holzes:

- Harzhaltige Hölzer und trockene Laubhölzer: 12–14 m² pro Liter

- Neue exotische Hölzer: etwa 20 m² pro Liter

- Altes, bewittertes und offenporiges Holz: etwa 8 m² pro Liter

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Trocken nach etwa 1 Stunde.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Den **TEAKÖL** dick auftragen. Dabei insbesondere die Enden, Kanten und Spalten im Holz berücksichtigen. Den Untergrund nach etwa 2 bis 3 Minuten glätten. Das Öl muss tief eindringen. Es darf kein Film auf der Oberfläche zurückbleiben.

Behandelte Gartenmöbel sind nach einer Trocknungszeit von etwa 48 Stunden wieder begehbar.

Weder bei Temperaturen von über 35 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung oder Nebelwetter verarbeiten. Nicht auf warmes Holz oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Pflege: Der Abperleffekt bleibt selbst dann erhalten, wenn das Holz beginnt auszubleichen. Wir empfehlen eine Behandlung, sobald die Farbe zu verbleichen beginnt. Reinigen Sie den Untergrund mit dem **BASISREINIGER VON MAULER®**, gut abspülen, glätten und entstauben, einige Tage trocknen lassen und anschließend den **TEAKÖL MIT ABPERLEFFEKT VON MAULER®** bis zur Sättigung auftragen.

Vom Holz nicht aufgenommenes Öl mit einem feuchten Schwamm abwischen.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

5 L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.

Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/teakol-abperleffekt>



MAULER

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de