



AUßENBEREICH



TERRASSEN & HOLZBODEN KONSERVIERER

BESCHREIBUNG

Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Der Konservierer verlängert den Schutz Ihrer Terrasse bis um das Dreifache. In Kombination mit der **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** reagiert er mit den Fasern des Holzes, macht es so wasserabweisend und verleiht ihm eine besondere Beständigkeit gegen UV-Strahlen.

Das behandelte Holz wird unempfindlich für Wasser (Vergrauung usw.) und UV-Strahlen (Vergilbung und Zerstörung der Holzfasern an der Oberfläche).

Das Produkt bietet einen lang anhaltenden und wirkungsvollen Schutz und erhält den natürlichen Farbton des Holzes (außer bei wärmebehandeltem Holz).

Sein Abriebwiderstand entspricht dem Abriebwiderstand unserer Versiegler: Gewichtsverlust von 30 mg (EN ISO 7784-2; Prüfscheibe CS10, 1 kg, 1000 Umdrehungen).

ANWENDUNGSBEREICHE

Terrassen, Holzböden, alle unbehandelten Hölzer, Renovierung älterer Hölzer, harzhaltige Hölzer, Douglasie, Lärche, exotische Hölzer, Red Cedar, Bambus usw.

ANWENDUNGSORT

Außenbereich.

FINISH

Seidenmatt

FARBTON

Farblos

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig

Enthält Additive zum Schutz vor UV-Strahlen und einen bioziden Wirkstoff (Iodocarb) zum Schutz des trockenen Schutzfilms.

BINDEMITTEL

Acrylharz- und Polyurethanharz-Dispersionen speziell für Holz

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolesterderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 29 %

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,030

TERRASSEN & HOLZBODEN KONSERVIERER

ANWENDUNG

Bürste und Rolle.

An die Vorgaben der geltenden Regeln halten. Weder bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung, Nebelwetter oder wenige Stunden vor einsetzendem Regen auftragen. Nicht auf warmes Holz oder unter direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Auf Holz auftragen, das mit der **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** imprägniert wurde (Trocknungszeit von mindestens vier und höchstens 48 Stunden). Falls die Oberfläche vor dem Auftragen der Phase 2 Regen ausgesetzt war, unbedingt nochmals mit der **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** imprägnieren.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser.

ERGIEBIGKEIT

Etwa 12 bis 16 m² pro Liter je nach Holzart.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 1 Std.

Überstreichbar: Nach ca. 4 Std.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Pflege: Sobald sich Abnutzungsspuren auf dem Schutzfilm abzeichnen (Aufhellung) renovieren. Die Oberfläche gründlich reinigen, um unterschiedliche fest-sitzende Verschmutzungen zu entfernen. Anschließend ein bis zwei **SCHICHTEN TERRASSEN & HOLZBODEN KONSERVIERER VON MAULER®** auftragen. Darauf achten, dass sich auf der Holzoberfläche ein neuer Schutzfilm ausbildet. Im Falle einer Renovierung bei der der Schutzfilm bereits stellenweise vollkommen abgenutzt und das Holz frei liegt: die Oberfläche mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners gründlich reinigen, um Schimmelpilz und unterschiedliche fest-sitzende Verschmutzungen zu entfernen. Das Holz bei Bedarf mit dem **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** entgrauen und abschleifen, damit es wieder eine glatte Oberfläche für das erneute Auftragen des Konservierers erhält.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

5 L

15 L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat; Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/terrassen-holzboden-konservierer/>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ **0800-8952211** (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de