



INNENBEREICH

TOTAL RESIST SCHUTZLACK GERUCHSFREI

BESCHREIBUNG

Technologie: Crosslink.

Ein Anstrich genügt⁽¹⁾.

Das Produkt ist gemäß der europäischen Norm EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet⁽²⁾.

Extrem strapazierfähig: Kaffee, Wein, Fette, Essig, Tomatensauce, Senf usw.

Die einzigartige Crosslink Technologie macht mit dem **TOTAL RESIST SCHUTZLACK VON MAULER®** behandelte Oberflächen unempfindlich gegen Lebensmittelflecken und alltäglich im Haushalt entstehende Verschmutzungen. Der **TOTAL RESIST SCHUTZLACK VON MAULER®** ist der ideale Schutz für mit der **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®** behandelte Oberflächen. Der Lack schützt aber auch unbehandelte Hölzer. Einfach aufzutragen macht der **TOTAL RESIST SCHUTZLACK VON MAULER®** den Anstrich besonders resistent gegen Abnutzung.

⁽¹⁾ Bereits ein Anstrich auf der **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®** genügt.

⁽²⁾ Nicht für Spielzeug verwenden, das für Kinder unter 36 Monaten oder dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als Finish für die **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®**/auf Holz: Arbeitsplatten, Anrichten, Möbel, Kindermöbel, Küchenmöbel, Tische, Schreibtische, Türen, Fenster, Türgriffe usw.

Nicht auf Böden und Duschwannen auftragen.

ANWENDUNGORT

Innenbereich

FINISH

Wachsoptik.

FARBTON

Farblos

GERUCH

Geruchsfrei

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig

BINDEMittel

Kunstharze mit Crosslink Technologie

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycoetherderivate

VOC-Gehalt gemäß der Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 33 %

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,030

TOTAL RESIST SCHUTZLACK

GERUCHSFREI

ANWENDUNG

Pinself, Bürste und Rolle

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Auf unbehandeltem oder gebeiztem Holz (**PARKETTBEIZE 2 IN 1 VON MAULER®**) oder als Finish nach einer Trocknungszeit von mindestens vier Stunden auf die **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®** auftragen.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 12–14 m² pro Liter. Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. einer Stunde und 30 Minuten.

Überstreichbar: Nach ca. vier Stunden nach vollständiger Trocknung.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Dünn auftragen.

Den Schutzlack nicht bei Temperaturen von unter 10 °C verarbeiten.

Bei unbehandeltem oder gebeiztem Holz die Oberfläche nach dem ersten Anstrich glätten und entstauben und anschließend erneut eine Schicht auftragen und für ein noch besseres Ergebnis zwei Schichten auftragen.

Als Finish für die **NO LIMIT ALLESFARBE VON MAULER®** für ein optimales Ergebnis eine zweite Schicht auftragen.

Nach vollständiger Trocknung für die Dauer von mindestens 10 Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Bei Anwendung auf einem weißen Untergrund, kann der Weißgrad leicht verändert werden.

GEBINDEGRÖSSEN

0,5 L

1 L

2,5 L

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde
Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Frostfrei lagern.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/total-resist-schutzlack/>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de