



AUSSENBEREICH



UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM

BESCHREIBUNG

Die **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** ist ein Zweiphasen-Produkt, das in Kombination mit dem **FARBLOS SCHUTZ VON MAULER®**, dem **TERRASSEN & HOLZBODEN KONSERVIERER VON MAULER®** oder der **HOLZDECK ANTIRUTSCH-LASUR VON MAULER®** mit den Holzfasern reagiert und es so wasserabweisend und besonders beständig macht. Das behandelte Holz wird unempfindlich für Wasser (Vergrauung usw.) und UV-Strahlen (Vergilbung und Zerstörung der Holzfasern an der Oberfläche).

Der **UV-STOP AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** ist in Kombination mit Phase 2 gemäß der europäischen Norm EN 927-6 zertifiziert und hat hervorragende Ergebnisse hinsichtlich Haftung, Glanz und Farbechtheit erzielt: nach einem Alterungstest unter extremen Klimabedingungen bleibt der Schutzfilm unbeschädigt und somit das Holz in unverändertem Zustand. Der Test wurde von einem zugelassenen Labor für das Zwei-Phasen-Produkt durchgeführt.

Der geruchsfreie **UV-STOP AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** imprägniert das Holz und wirkt wie ein unsichtbarer Schutzschild, der optimal und lang anhaltend schützt und den natürlichen Farbton des Holzes erhält - selbst bei einem Einsatz im Außenbereich (außer bei wärmebehandeltem Holz).

Einfach zu reinigen und zu pflegen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Alle unbehandelten Hölzer, helles Holz, Verkleidungen, Zäune, Geländer, harzhaltige Hölzer, Lärche, Douglasie, Red Cedar, exotische Hölzer usw.

ANWENDUNGORT

Außenbereich.

FINISH

Unsichtbares Finish. Die Grundierung ist zwingend durch Phase 2 den **FARBLOS SCHUTZ VON MAULER®**, den **TERRASSEN & HOLZBODEN KONSERVIERER** oder **DIE HOLZDECK ANTIRUTSCH-LASUR VON MAULER®** zu ergänzen.

FARBTON

Farblos.

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig

BINDEMITTEL

Acrylharz- und Polyurethanharz-Dispersionen speziell für Holz

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolesterderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007-2010)

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 12%

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,010

UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM

ANWENDUNG

Bürste und Rolle.

Weder bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung, Nebelwetter oder wenige Stunden vor einsetzendem Regen verarbeiten. Nicht auf warmes Holz oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Bei unbehandeltem oder abgebeiztem, gut abgetrocknetem Holz: Abschleifen und entstauben.

Bei früheren Finishes einschließlich wasserabweisenden Finishes: Die rohe Holzoberfläche durch Abbeizen wieder freilegen.

Bei schlechten Witterungsbedingungen ausgesetztem und vergrautem Holz: Beschädigte und dunkel verfärbte Holzfasern zwingend mithilfe des aufhellenden **HOLZENTGRAUERS VON MAULER®** mit Gelformel entgrauen und das Holz im Nachgang beim Abspülen gründlich abbürsten.

Bei harzhaltigen, exotischen Hölzern: Mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners entfetten, abspülen, trocknen lassen, abschleifen und entstauben.

Bei allen Hölzern: Bei Bedarf ein geeignetes Holzschutzmittel (Fungizid/Insektizid) auftragen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser.

ERGIEBIGKEIT

8 bis 12 m² pro Liter je nach Holzart.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds. Bei schlecht imprägnierbaren Holzarten (z. B. Eiche und Teak) ist die Schutzdauer im Vergleich zu gut imprägnierbaren Hölzern kürzer.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 1 Std.

Überstreichbar: Nach etwa vier Stunden; bis zum Überstreichen höchstens 48 Stunden warten (Zeit, in der das Produkt mit dem Holz bei 20 °C reagiert).

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Bei trockenem Wetter auf trockenem Holz auftragen.

Im Falle von Häusern in Holzständerbauweise vor dem Auftragen des Finishes vom Bauleiter die Bestätigung einholen, dass sämtliche den Bau betreffenden Normen und Vorgaben der geltenden Regeln eingehalten worden sind.

Falls die Oberfläche vor dem Auftragen der Phase 2 Regen ausgesetzt war, unbedingt nochmals mit der **UV-STOP GRUNDIERUNG AUSSENHOLZ EXTREM VON MAULER®** behandeln.

Bei der Anwendung auf Holzböden: nicht bei Morgentau auftragen.

Bei stark saugendem Holz (z. B. Eiche) ist ein zweiter Anstrich erforderlich.

Nach mindestens vier und maximal 48 Stunden zwei Schichten **FARBLOS SCHUTZ VON MAULER®, TERRASSEN & HOLZBODEN KONSERVIERER** oder **HOLZDECK ANTIRUTSCH-LASUR VON MAULER®** auftragen, damit das Holz lange optimal geschützt bleibt (siehe Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts).

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

5 L

15 L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/uv-stop-grundierung-aussenholz-extrem/>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de