



AUßENBEREICH



VERGRAUUNGS FARBÖL GERUCHSFREI

BESCHREIBUNG

Technologie: Tiefenwirkung & Tiefenschutz

Das **VERGRAUUNGS FARBÖL VON MAULER®** eignet sich für Holzverkleidungen, -fassaden, -zäune, Fensterrahmen und alle Hölzer im Außenbereich (nicht geeignet für Holzböden). Das tiefenwirksame Öl schützt das Holz und verleiht eine gepflegte vergraute Optik, dabei erhält es seine natürlich schöne Maserung.

Dank seiner Gelformel lässt sich das geschmeidige Öl einfach aufnehmen und verarbeiten.

Nach einer Trocknungszeit von etwa 12 Stunden sind etwaige klebrige Rückstände verschwunden.

Das **VERGRAUUNGS FARBÖL VON MAULER®** enthält zwei hochwirksame Additive für einen dauerhaften doppelten UV-Schutz. Das Öl ist gebrauchsfertig. Mit dem **VERGRAUUNGS FARBÖL VON MAULER®** behandelte Oberflächen sind einfach zu pflegen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für Rohhölzer, helles Holz, harzhaltige Hölzer, Laubhölzer, Ipé, wärmebehandelte Hölzer, exotische Hölzer und Red Cedar. Ideal für Holzverkleidungen, -fassaden, -zäune, Fensterrahmen, Geländer und alle senkrechten Hölzer im Außenbereich. Nicht auf Böden auftragen.

ANWENDUNGORT

Außenbereich

FINISH

Matt

FARBTON

Sandgrau, Perlgrau, Schiefergrau, Waldkiefer, Nussbaum hell, Kiefer grau, Holz geraucht, Sienna schwarzbraun

GERUCH

Geruchsfrei

EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig.

BINDEMittel

Acrylharz- und Polyurethanharz-Dispersionen speziell für Holz

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolsterderivate.

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010).

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 20 %.

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,040

VERGRAUUNGS FARBÖL GERUCHSFREI

ANWENDUNG

Bürste oder Breitpinsel

Weder bei Temperaturen von über 35 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung oder Nebelwetter verarbeiten. Nicht auf warmes Holz oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Nicht für Böden verwenden.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Auf unbehandeltem, einwandfreiem, sauberem, trockenem, abgeschliffenem (grobes Schleifpapier Körnung 80–100 zum Öffnen der Poren, nicht glattschleifen) und entstaubtem Holz auftragen. Bei Bedarf ein geeignetes Holzschutzmittel (Fungizid/Insektizid) auftragen.

Bei harzhaltigen Hölzern: austretendes Harz mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners entfernen und das Holz trocknen lassen.

Bei harzhaltigen, exotischen Hölzern: das Holz mithilfe eines geeigneten Reinigers, Entfetters oder Verdünners entfetten, abspülen, trocknen lassen, abschleifen und entstauben.

Bei vergrautem Holz: das Holz (mit dem **HOLZENTGRAUER VON MAULER®**) entgrauen, gut abspülen und einige Tage trocknen lassen.

Bei vormals lackiertem oder gestrichenem Holz: das Holz mithilfe eines geeigneten Abbeizmittels abbeizen, abspülen und einige Tage trocknen lassen.

Bei vormals lasiertem Holz: durch Bürsten nicht haftende Partikel entfernen; auf der Holzoberfläche dürfen keine Rückstände der vorherigen Lasur zurückbleiben.

Im Hinblick auf den Zustand, die Verwendung, Art, Qualität, Bearbeitung und Vorbehandlung der Untergründe sind die geltenden technischen Regeln und Normen einzuhalten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 10–16 m² pro Liter. Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 1 Stunde.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Das Farböl „nass in nass“ dünn auftragen. Dabei insbesondere die Enden, Kanten und Spalten im Holz berücksichtigen. Im Allgemeinen sind zwei Anstriche in einem zeitlichen Abstand von 15 bis 30 Minuten erforderlich. Bei sehr porösem Holz ist ein dritter Anstrich empfehlenswert.

Das Holz erneut behandeln, sobald die Farbe beginnt auszubleichen. Den Untergrund durch Bürsten von nicht haftenden Partikeln befreien und ein bis zwei Schichten des **VERGRAUUNGS FARBÖLS VON MAULER®** auftragen. Bei besonders pflegebedürftigem Holz (z. B. vergrautem Holz) vor dem Auftragen des **FARBÖLS VON MAULER®**, zuvor gut bürsten und den **HOLZENTGRAUER VON MAULER®** auftragen.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L

2,5 L

15 L

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.

Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

Frostfrei lagern. Enthält biozide Wirkstoffe: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/vergrauungs-farboel>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de