



NOUVELLE FORMULE

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

EMISSIONS  
AIR INTERIEUR  
NON CONCERNÉ



## DÉCAPANT À SEC LIQUIDE

### PROMESSES

NOUVELLE GENERATION SANS chlorure de méthylène, sans soude, (ne noircit pas les bois), sans solvant chloré, sans paraffine, sans NMP.

Action rapide : moins de 10 min.

Décape en profondeur, économique (ne s'évapore pas : une seule application suffit). Efficace même à faible température.

Spécialement conçu pour **décapier en profondeur tous types de revêtements** : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, huiles... glycérophthaliques, cellulosiques, synthétiques, polyuréthanes, vinyliques, acryliques...

### UTILISATION

Pour tout revêtement. Peut altérer certaines matières plastiques, faire un test au préalable.

### LOCALISATION

Intérieur et extérieur.

### TEINTE

Jaune.

### ODEUR

Moyenne.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide. Contient un catalyseur et un agent anti flash rust.

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Composé aliphatique hétérocyclique, alcool, hydrocarbures aromatiques.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,06.

# DÉCAPANT À SEC LIQUIDE

## APPLICATION

**Application** : à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pistolet.

**Décapage** : spatule, LAINE D'ACIER 000 MAULER®, raclette, papier de verre, brosse métallique dure.

Ne pas utiliser au soleil ou sur des supports chauds.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## PRÉPARATION DES FONDS

Les surfaces à décapier doivent être parfaitement sèches.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau froide savonneuse.

## RENDEMENT

Env. 5 à 10 m<sup>2</sup> par litre (en une couche).

Est fonction de la nature et du nombre de couches du produit à décapier.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Est fonction de la nature du support.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Pour accélérer l'action du décapant et faciliter sa pénétration, en particulier sur anciennes glycéros ou sur couches multiples, poncer légèrement la surface à traiter avant application à l'aide d'un papier gros grain.

Laisser agir 5 à 10 min selon la nature et l'épaisseur de couche à décapier.

Le revêtement sera ramolli bien avant de voir apparaître les frisures.

Bien laisser sécher la surface (minimum 24H à 20°C et en aérant), égrener et dépeussier avant d'appliquer un nouveau revêtement. Sur bois très absorbant, il est conseillé de rincer à l'eau claire.

## CONDITIONNEMENT

1 L

5 L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

## POINT ÉCLAIR

Inférieur à 21°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Tenir à l'écart des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

### STOCKAGE

Stockier dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/decapant-sec-liquide-bois/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)