



HUILE BIOSOURCÉE

Donne un aspect très naturel. Très peu filmogène, pénètre le bois et fait corps avec lui.

Protège: des taches, de l'usure, de l'abrasion, nourrit les fibres du bois.


Application très facile. Onctueux, pénètre le bois de par sa viscosité adaptée.

Entretien très facile.

Emissions réduites de COV dans l'air intérieur: selon les tests réalisés en laboratoire extérieur, les émissions sont très inférieures aux seuils de classement A+ et sont inférieures aux seuils de classement EC2 (Emicode).

PARLONS VRAI

Contenu biosourcé
NF EN 16640 (test nouvellement utilisé en France)
47% de matières carbonées facilement et rapidement renouvelables, sur le film sec. Les matières rares comme l'eau douce sont donc exclues du calcul.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel: FR/044/024

UTILISATION

Tous supports bois : boiseries, parquets, escaliers, lambris, meubles, liège...
Peut s'appliquer sur tomettes.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Aspect cire.

TEINTE

Incolore, blanc, ardoise, gris taupe, sable, gris perle.
Existe en base incolore à teinter

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prête à l'emploi.
FDES disponible sur demande.

LIANTS

Emulsions de résines alkydes uréthanes biosourcées.
Matières premières non issues de l'agriculture biologique.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'éthers de glycols.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

29%.

DENSITÉ (À 20°C)

1,020 (incolore).



MAJ 03/21



HUILE BIOSOURCÉE

APPLICATION

Brosse, spalter.

Pour l'incolore, il est aussi possible d'appliquer à l'aide d'un rouleau.

DILUTION

Prête à l'emploi.

PRÉPARATION DES FONDS

Le support doit être brut, propre, sain, sec, exempt de poussières, sans aucune trace de gras (cires, polish...) ou d'anciens revêtements (huiles, vitrificateurs...). Poncer parfaitement le support (finir avec un grain 120) et dépolir.

Sur ancien fond ciré, il est préférable d'appliquer l'**HUILE DURE AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®**.

Sur bois très tanniques, avant le blanc ou les tons pastels, appliquer le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

RENDEMENT

Env. 12 m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 15 à 30 minutes.

Recouvrable : 4 heures environ entre les couches ou frais sur frais.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT

Ne pas appliquer en-dessous de 8°C.

Appliquer l'**HUILE BIOSOURCÉE MAULER®** «frais sur frais» (travailler par surfaces de manière à avoir maximum 15 à 30 minutes, à 20°C et 45% d'humidité relative, entre chaque couche) et en autant de couches que nécessaire pour saturer le support. Bien tirer la dernière couche pour éviter les surépaisseurs : ne pas charger comme pour un vernis.

Il est aussi possible d'appliquer l'**HUILE BIOSOURCÉE MAULER®** en 2 couches, en respectant minimum 4H (maximum 48H) de séchage entre couche et en égrenant et dépolissant après la 1^{ère} couche.

Dans le cas de surfaces très sollicitées, une troisième couche tirée est préconisée.

Pour une finition teintée avec une application au rouleau, il est conseillé de privilégier l'**HUILE PARQUET ORIGINE SANS ODEUR MAULER®** teintée.

Entretien:

Dépolissage à l'aspirateur et si nécessaire nettoyage avec une serpillière non-ruisselante et un détergent doux. Attendre minimum trois semaines avant la première intervention.

Rénovation par égrenage, dépolissage et application à saturation de l'**HUILE BIOSOURCÉE MAULER®**. Possibilité de réparation localisée

Les surfaces fortement sollicitées doivent être entretenues régulièrement.

CONDITIONNEMENT

INCOLORE ET TEINTES PRÊTES

0,25L

1L

2,5L (incolore et blanc uniquement)

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I classe 4a

POINT ÉCLAIR

>60°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Contient des produits biocides : C(M)IT/MIT (3 :1).

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.

- En cas d'ingestion : rincer la bouche.

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/huile-bois-bio-source/>