



EXTÉRIEUR



PRACTICE BARDAGES SANS ODEUR

PROMESSES

Technologie : Huile ultra pénétrante.

Produit de protection et de décoration idéal pour toutes les boiseries verticales extérieures, **conserve le veinage du bois.**

De par sa **structure gel** et son onctuosité, application très facile, le produit glisse et se charge facilement.

Aucun tack résiduel après 12H de séchage.

Protection durable et performante grâce à sa **double protection anti-UV.** Prêt à l'emploi. Entretien facile.

Peut s'appliquer sur sols en bois à saturation.

FINITION

Mat

TEINTE

Gris sable, gris perle, gris ardoise, pin sylvestre, noyer clair, pin grisé, bois rétifé, terre de Sienne.

Base incolore (à teinter avant application avec un nuancier bois).

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

LIANTS

Dispersion Acryliques-Polyuréthanes spécifiques pour le bois.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 20%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,040.

UTILISATION

tous bois bruts, bois clairs, bardages, menuiseries extérieures, clôtures, balustrades, en bois résineux, feuillus, ipé, bois thermotraités, bois exotiques, red cedar...

LOCALISATION

Extérieur.

PRACTICE BARDAGES

SANS ODEUR

APPLICATION

Brosse, spalter.

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux, ni sur bois chauds ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur des sols.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Bien agiter avant emploi. S'applique sur bois bruts, sains, propres, secs, poncés (grain 80- 100, ouvrir les pores sans polir) et dépoussiérés. Si nécessaire, appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**. Si le bois a été remis à brut mécaniquement (brossage, gommage, sablage...), il faut s'assurer que les fibres du bois n'ont pas été détériorées par une action mécanique trop intense (dans ce cas, le Saturateur Bois Extérieurs Mauler sera mieux adapté).

Sur bois résineux : éliminer les exsudations de résines avec le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®** et laisser sécher.

Sur bois gras et bois exotiques : bien dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, rincer, laisser sécher, poncer et dépoussiérer

Sur bois grisailés : dégriser (**DÉGRISSEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®**), bien rincer et laisser sécher quelques jours.

Sur bois anciens vernis ou peints : décaper (**DÉCAPANT MAULER®**), bien rincer et laisser sécher quelques jours

Sur bois anciens lasurés : éliminer toute lasure en surface du bois.

Pour applications sur sols en bois neufs : attendre que le bois soit suffisamment poreux pour pouvoir appliquer deux passes de Practice Bardages pour saturer.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 10 à 16 m² au litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 1H environ. Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Application «humide sur humide» sans surépaisseurs, en insistant particulièrement sur les bouts, les bords, les interstices entre les planches. En général, 2 passages sont nécessaires à environ 15 à 30 min d'intervalle. Pour les bois très poreux, une troisième passe peut être nécessaire.

L'entretien est à effectuer dès que la teinte commence à blanchir. Éliminer par brossage toute particule non adhérente, et réappliquer 1 à 2 passes de **PRACTICE BARDAGES MAULER®**. En cas d'entretien tardif (bois grisailés), après le brossage, appliquer le **DÉGRISSEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®**.

CONDITIONNEMENT

Teintes prêtes	1 L	2,5 L	15 L
Base incolore	0,93 L	2,325 L	13,95 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Attention. Contient produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sébacate. Peut provoquer une allergie cutanée. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M) IT/MIT (3:1).

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et/ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/product/huile-bois-exterieur-practice-bardages>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

5 rue de l'Oberwald - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr