



MAULER

L'INNOVATION DEPUIS 1919



BOIS EXTÉRIEURS

FABRIQUÉ EN
FRANCE



RENDU NATUREL, TOUCHER BOIS BRUT

PRACTICE BARDAGES

- **Glacis mat semi-opaque. L'alliance d'un saturateur avec une lasure semi-opaque.**
- Masque les écarts de teinte et imperfections.
- Conserve le veinage du bois visible.
- Bois neufs et anciens.
- Double Protection anti-UV/intempéries pour une protection optimale et longue durée.
- Donne une nouvelle jeunesse aux bois anciens.
- Rénovation élégante. Entretien facile.
- Teintable. Onctueux pour une application aisée et sans reprise.
- Non filmogène, ne s'écaille pas dans le temps. Idéal pour les claustras.



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 10-16 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

UTILISATION

- Toutes boiseries verticales : bardages, claustras, palissages, volets neufs ou anciens.
- Toutes les essences de bois utilisées pour ces ouvrages dont autoclavés, Red Cedar, douglas, mélèze. Feuillus et exotiques.

FINITION & TEINTE

Mat incolore teintable, gris perle, bois rétifé, pin sylvestre.

CONDITIONNEMENT

INCOLORE À TEINTER :
0,93L - 2,325L - 13,95L
GRIS PERLE : 1L - 2.5L

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 1 h environ.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative à l'air.
Recouvrabilité : cf verso.

OUTILS

Spalter, brosse, pistolet + lissage.

CARACTÉRISTIQUES

Liants : dispersion Acryliques-Polyuréthanes spécifiques pour le bois.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'ester de glycol. Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE) applicable en 2007-2010).

Extrait sec massif : env. 20%.

Densité (à 20°C) : env. 1,040.

PRACTICE BARDAGES

PRÉPARATION DES FONDS

- **Bois gras (exotiques)** : dégraisser au **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®** ou à l'acétone.
 - **Bois fermés/glacés** : poncer (grain 100) ou le laisser aux intempéries (minimum 3 mois, sauf autoclavé humide 6 mois, Iroko/Azobé 12 mois). Procéder au test de la goutte d'eau pour valider « l'imprégnabilité du bois ».
 - **Bois grisés** : dégriser avec **DÉGRISSEUR POUR BOIS MAULER®**.
 - **Bois noircis/encrassés** : **DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT MAULER®** + **DÉGRISSEUR POUR BOIS MAULER®**.
 - **Bois à décaper** : décaper au **DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®** ou aérogommer ou poncer.
 - **Bois non durables (hors autoclavés et thermochauffés) remis à nu** : **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**.
- S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support par un test au préalable.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Ne pas diluer. Travailler sur supports préparés, secs (hygrométrie max 19%) et dépoussiérés. Ne pas diluer. Bien mélanger avant et pendant le chantier.

2 SOLUTIONS :

- 2 couches humide sur humide (méthode saturateur) à 15/30 min d'intervalle sans laisser sécher entre les passes.
- **OU, À PRIVILÉGIER :**
2 couches à 4 h d'intervalle sans dépasser 12 h.

Sur bois très anciens ou très poreux ajouter une 3^{ème} couche.

Températures d'application entre 10 et 30°C sur le support.

Ne pas appliquer en plein soleil sur bois chaud ni au sol.

Eviter les temps humides ou brumeux.

ASTUCE

Comment faire une teinte pastel à partir d'une base incolore ?

1. Faire la teinte souhaitée en mettant seulement 50% de colorant. Exemple du beige.
2. Selon ce que l'on souhaite obtenir. Rajouter 50 ml de blanc puis :
 - Opaque : diviser ces 50 ml à 70%
 - Semi-opaque : diviser ces 50 ml à 50%

ENTRETIEN

Dès que la teinte commence à blanchir sur les surfaces les plus exposées :

- Nettoyer avec **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**. Rincer et laisser sécher 3 jours.
- Eliminer par brossages les particules non adhérentes. Dégriser les parties grisées en cas de maintenance tardive.
- Appliquer 1 à 2 couches de **PRACTICE BARDAGE** selon l'état du support.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)



ATTENTION. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut provoquer une allergie cutanée. Substances qui contribuent à la classification : masse réactionnelle du sébaçate de bis (1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébaçate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, masse de réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT(3:1).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.



<https://www.mauler.fr/product/huile-bois-exterieur-practice-bardages/>

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

