



UNIVERS PARQUETS

FABRIQUÉ EN FRANCE



HUILE BIOSOURCÉE ULTRA-MATE

- Protection totale invisible, pour un aspect bois brut. Sublime le bois.
- Barrière aux taches et à l'eau. Excellente résistance à l'abrasion.
- Grande facilité d'application : sans lustrage ni essuyage. Séchage rapide.
- Entretien et rénovation ponctuelle sans monobrosse.
- Multi-supports.

UTILISATION

Tous supports bois : boiseries, parquets, escaliers, poutres, plans de travail, lambris, meubles, liège meubles d'enfants*, ...
Peut s'appliquer au sol sur terre cuite et tomettes.

FINITION & TEINTE

Ultra-mate. Incolore.

CONDITIONNEMENT

0,5L, 1L, 2,5L, 5L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 15 à 30 minutes.
Recouvrable : env. 4h entre les couches ou frais sur frais. Ne pas dépasser 24h de séchage entre les couches.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Spalter, microfibre 9-10 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prête à l'emploi. Sans odeur.
FDES disponible sur demande.
Liants : émulsions de résines alkydes uréthanes biosourcées. Matières premières non issues de l'agriculture biologique.
Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'éthers de glycols. Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).
Extrait sec massique : env. 32%.
Densité (à 20°C) : env. 1,030.

Contenu biosourcé NF EN 16640 (test nouvellement utilisé en France)
35% de matières carbonées facilement et rapidement renouvelables, sur le film sec. Les matières rares sont donc exclues du calcul.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



SÉCURITÉ
DES JOUETS
EN 71-3**



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 8-12 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

Matières premières non issues de l'agriculture biologique.

**Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche.

HUILE BIOSOURCÉE ULTRA-MATE

PRÉPARATION DES FONDS

Le support doit être brut, propre, sain, sec, exempt de poussières, sans aucune trace de gras (cires, polish...) ou d'anciens revêtements (huiles, vitrificateurs...). Poncer parfaitement le support (finir avec un grain 120) et dépolir.

Possibilité de teinter le bois avec la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®** au préalable. Ne jamais égrener la teinte.

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

APPLICATION

Bien agiter avant application. Ne pas diluer.

2 méthodes :

- « *Frais sur frais* » : 15 à 30 min max (à 20°C et 45% d'humidité relative) entre les 2 ou 3 couches. Bien tirer la dernière couche. Ne pas la charger comme un vernis.
- *En 2 couches* : 4h entre chaque couche (ne pas dépasser 48 h). Egrener au 150 après la 1^{ère} couche et dépolir. Tables, plans de travail bruts préparés : 3 couches. Ne pas appliquer en dessous de 8°C.

ENTRETIEN

- Nettoyer avec un chiffon ou une serpillière très légèrement humide, un balai doux et l'aspirateur. Attendre au minimum 3 semaines de séchage avant la première intervention.
- Maintenance locale possible. Egrener, dépolir et appliquer à saturation l'**HUILE D'ENTRETIEN BIOSOURCÉE MAULER®**.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 4a.

POINT ÉCLAIR

>60°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

Contient des produits biocides : C(M)IT/MIT (3 :1).

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
- En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.
- En cas d'ingestion : rincer la bouche.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/product/huile-bois-bio-sourcee/>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

