



INTÉRIEUR

EMISSIONS
AIR INTÉRIEUR
NON CONCERNÉ



ISOLANT À BASE DE GOMME LAQUE TACHES, TANINS, EXSUDATIONS...

PROMESSES

Les exsudations d'huile de certains bois exotiques (Niangon, Doussié, Tchitola, Bangkirai...) et les composants anti-oxydants d'autres bois exotiques (Iroko, ébène de Macassar, certains palissandres...) empêchent une bonne adhérence et un bon séchage des lasures, vernis, peintures.

De par leur **composition très spéciale**, l'**ISOLANT À BASE DE GOMME LAQUE MAULER®** permet d'éviter ces phénomènes.

Isole du goudron, de la nicotine, des tanins, des colorants, des nœuds des bois feuillus et résineux permettant ainsi d'obtenir par la suite une belle finition.

Isole les plâtres des remontées grasses éventuelles et des taches de moisissures (après dégâts des eaux) avant mise en peinture.

Appliqué sur une peinture, peut jouer un rôle anti-graffitis (permet le lavage au White-spirit).

UTILISATION

Sur bois bruts, plâtre, peinture.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Brillant.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Alcool.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines naturelles.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Alcools aliphatiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 35%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,896.

ISOLANT À BASE DE GOMME LAQUE

TACHES, TANINS, EXSUDATIONS...

APPLICATION

Brosse - Rouleau.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts, secs, sains : poncer et dépeussier.

Sur plâtre sec : dépeussier.

Sur peinture : s'assurer au préalable de la compatibilité du vernis avec la peinture. Egrenier et dépeussier.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

ALCOOL À VERNIR MAULER®.

RENDEMENT

Env. 9 à 11 m²/L.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : env. 30 min.

Sec recouvrable (entre couches) : env. 1 H, après séchage complet.

Sec recouvrable (finition) : env. 24 H, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

L'ISOLANT À BASE DE GOMME LAQUE MAULER® peut ensuite être recouvert à l'aide d'une peinture glycéro solvant, ou après test de compatibilité, d'une peinture acrylique ou glycéro émulsion. Il est aussi possible d'appliquer le VERNIS POLYURÉTHANE MAULER®.

La diversité des bois exotiques (nature, origine, traitement préalable...) implique des compatibilités et des tenues variables entre le bois, l'ISOLANT À BASE DE GOMME LAQUE MAULER® et la finition.

De plus, pour une même espèce, la quantité de résine varie d'un arbre à l'autre, dépend de l'âge du bois et varie en fonction du laps de temps écoulé entre la découpe du bois et son utilisation

Pour les murs, une application localisée sur les taches est suffisante.

CONDITIONNEMENT

1 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 10a.

POINT ÉCLAIR

Inférieur à 21 °C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

DANGER. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs très inflammables. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux-Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/isolant-anti-remontee-bois-mauler/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr