

**NOUVELLE
FORMULE**

LASURES



LASURE B35

NETTOYAGE
OUTILS
**WHITE
SPIRIT**



PROMESSES

Produit professionnel de très haute qualité.

Prête à l'emploi, formulée à base de résine alkydes techniques très longues en huile, la **LASURE B35 MAULER®** décore et protège avec efficacité et pour longtemps, tous les bardages, clôtures, balustrades, meubles de jardin, ...

Application très facile. Pénétration profonde dans le bois.

Contrairement aux lasures à très haut extrait-sec et aux vernis, permet un séchage rapide, ne s'écaille pas, ne cloque pas, se rénove aisément sans remise à nu.

Sa structure spécifique gélifiée permet un chargement optimal des outils et d'atteindre les surfaces les plus inaccessibles sans coulures.

UTILISATION

Bardages, huisseries, balcons, surplombs, sous faces...
Ne pas appliquer sur bois anti-siccatisifs (teck, iroko...) ou sur red cedar.

LOCALISATION

Extérieur.

FINITION

Satiné.

TEINTE

Incolore, chêne clair, chêne foncé, châtaignier, pin, noyer.
L'incolore est à utiliser sur un bois déjà teinté.

ODEUR

Faible.

CARACTÉRISTIQUES

LIANTS

Résines alkydes techniques, très longues en huile.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques, dérivés du propylène glycol...
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env 39% à 42% selon les teintes.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,925 (incolore).

APPLICATION

Brosse, pinceau, rouleau.

LASURE B35

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. La dilution, au-delà de 5%, peut retarder le séchage.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts ou découpés, bien secs et dépolisés.

Sur tous anciens bois lasurés: il est impératif de poncer et de dépolisier soigneusement.

Sur bois gras: bien dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**.

Sur anciens bois sablés, poncés ou découpés, sur bois très poreux, gerçés ou très secs, sur bois tanniques: appliquer au préalable la **LASURE D'IMPRÉGNATION H6 MAULER®** afin de faciliter le séchage entre couches.

Sur tous bois, en cas de conditions d'application difficiles (température <10°C et/ou hygrométrie >60%): appliquer au préalable la **LASURE D'IMPRÉGNATION H6 MAULER®** afin de faciliter le séchage entre couches.

Sur bois très résineux (mélèze, douglas...): laisser le bois vieillir en extérieur non protégé 3 à 6 mois (avec une période chaude comprise). En alternative il est possible d'enlever les coulures et de déglacer la surface à l'aide du **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®**.

Sur bois attaqués ou sains: pour une meilleure protection au cœur du bois, traiter à l'aide du **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**, qualité professionnelle (se référer au mode d'emploi).

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

White spirit.

RENDEMENT

Env. 12 à 16 m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : env. 6 à 12 heures.

Recouvrable : env. 12 à 16 heures.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT

Ne pas utiliser pour les ruches ou les objets pouvant entrer en contact avec des aliments. Appliquer par temps sec, sur bois secs.

Pour les teintes claires, sur bois bruts ou remis à bruts, il est conseillé d'appliquer 3 couches fines au rendement plutôt que deux couches épaisses de **LASURE B35 MAULER®**.

L'incolore s'utilise pour éclaircir les teintes ou en rénovation sur un bois déjà teinté.

Dans le cas de certains bois gras ou exotiques, il est préférable d'utiliser le **SATURATEUR MONOCOUCHE DEPERLANT MAULER®** ou le **SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®**.

Selon les conditions de séchage, l'aspect peut être semi-brillant après 24H. Le satinage évolue fortement pendant environ 10 jours : brillance finale : env 35 UB (60°, sur bois en deux couches).

Entretien : Par simple couche de rappel après égrenage et dépolisierage. En cas de rénovation tardive : nettoyer à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, si nécessaire appliquer ensuite le **DÉGRISEUR POUR BOIS ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER®** et réappliquer 3 couches de lasure.

CONDITIONNEMENT

1 L	2,5 L	5 L	15 L
-----	-------	-----	------

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I Classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Env. 39°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Contient 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent à la classification : Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cycliques, aromatiques <2%; 1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie: utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/lasure-bois-b35/>