



EU Ecolabel: FR/044/024



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR\*



## LASURE PRO SANS ODEUR

### PROTECTION EXTRÊME LONGUE DURÉE

#### PROMESSES

Technologie : tridimensionnelle.

Produit ECOLABEL.

FDES disponible sur demande.

Excellente tenue en extérieur. Très longue durée : tenue QUV selon norme NF EN 927-6 : état très satisfaisant après 1000H de test (pas de perte de brillance, ne cloque pas, ne s'écaille pas, ne craquelle pas, pas de développement de moisissures).

Contrairement à une lasure acrylique pure, ne s'écaille pas, d'où un entretien aisé (ne nécessite ni décapage, ni ponçage jusqu'au bois brut).

Haute technologie, mélange complexe de résines alkydes et acryliques en émulsion et de promoteur d'adhérence formant un réseau tridimensionnel avec le bois, la LASURE SANS ODEUR MAULER® présente les qualités d'une glycéro (accroche sur tous les bois et sur les anciennes lasures, application facile, très grande résistance aux chocs thermiques, rénovation très aisée...) et les avantages d'une acrylique (microporosité, ne jaunit pas...) Très grande souplesse, ne jaunit pas, ne cloque pas, hydrofuge, effet perlant (l'eau glisse en surface du bois et ne s'étale pas). Facilité de brossage. Texture spécifique pour éviter les coulures.

Lors de l'entretien si l'on veut éclaircir la teinte ou atténuer les différences de teintes, appliquer une couche de DÉCO NO LIMIT® EXTÉRIEUR (cf la FT de ce produit pour les préparations de surface) suivie de deux couches de LASURE PRO PROTECTION EXTRÊME MAULER®.

#### UTILISATION

Pour tous les bois, bois à chalet, clôtures, portes, volets, balustrades, lambris, meubles d'intérieur et de jardin, boiseries en salle de bains, poutres, bardages... Peut s'utiliser sur bois thermotraités (cf annexe « conseils préparation des bois »). Ne convient pas sur les bois brossés.

#### LOCALISATION

Extérieur (sauf incolore) - Intérieur.

#### FINITION

Satinée.

#### TEINTE

\*Incolore (à réserver pour l'intérieur), chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, pin d'orégon, chêne rustique, teck, blanc.

#### ODEUR

Sans odeur.

#### CARACTÉRISTIQUES

Haut extrait sec. Nourrit le bois en profondeur. Contient des oxydes de fer transparents. Prête à l'emploi. Contient un produit biocide (IPBC) pour la protection du film sec.

#### LIANTS

Emulsions acryliques très techniques et alkydes.

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol. Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

#### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 38%.

#### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,035 (incolore).

#### APPLICATION

Brosse. Peut s'appliquer au pistolet, il est alors impératif de brosser immédiatement le produit pour faciliter sa pénétration.

Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. De plus, ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux.



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1915

# LASURE PRO SANS ODEUR

## PROTECTION EXTRÊME LONGUE DURÉE

### DILUTION

Prête à l'emploi. Par temps très sec, peut être diluée avec 5% d'eau si nécessaire.

### PRÉPARATION DES FONDS

**Sur bois bruts ou décapés, bien secs :** poncer et dépolir.

**Sur bois anciens lasurés :** ne nécessite pas de décapage, ni de ponçage jusqu'au bois brut, il est impératif de poncer pour éliminer les anciens fonds non adhérents et de dépolir.

**Sur bois gras :** bien dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**.

**Sur bois tanniques ou anti-oxydants (teck, iroko...) :** appliquer 1 couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

**Sur bois très résineux (mélèze, douglas...) :** laisser vieillir 3 à 6 mois, ou en alternative utiliser le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®** pour éliminer les coulures de résines et enlever le glacis de surface.

**Pour tous les bois :** appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®** (anti-termites, préventif et curatif) pour une meilleure protection au cœur du bois. Dans le cas de bois pré-traités, vérifier la compatibilité avec la lasure. S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

### RENDEMENT

**12 à 16 m<sup>2</sup>** au litre suivant la nature du bois. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support. **Recouvrable: 16 à 24 h environ.** (Ne pas dépasser 48 heures).

### TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

**Au toucher: 6 à 8 h environ,** afin de permettre une excellente pénétration.

Les temps de séchage peuvent être fortement augmentés lorsque l'humidité relative est élevée (supérieure à 50-60%), même en intérieur.

Lorsque l'humidité de l'air est faible, le temps ouvert peut être très court : il est alors possible de diluer avec 5% d'eau.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

### CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Bardages, menuiseries extérieures".

En extérieur, appliquer par temps sec, sur bois secs. Il est conseillé de croiser les passes et d'appliquer la 1<sup>ère</sup> couche sans surépaisseurs.

Pour l'application : déposer grassement, répartir avec une brosse spécifique pour les produits phase aqueuse et lisser sans tirer (contrairement aux lasures solvantées).

Sur bois brut et lors de l'entretien, il est **IMPÉRATIF d'égréner entre les couches**, pour augmenter l'effet hydrofuge (les fibres relevées non-égrenées forment des micropuits qui laissent l'eau pénétrer dans le bois et provoquent l'apparition de taches blanches après de fortes pluies).

Durant les premières semaines, avant le séchage à cœur, il est possible de voir apparaître des taches blanches lors de fortes pluies. Ces taches disparaissent dès que le bois est sec.

Entretien : Par simple couche de rappel après égrenage et dépolissage. En cas de rénovation tardive : nettoyer à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, si nécessaire appliquer ensuite le **DÉGRISSEUR GEL, ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT POUR BOIS MAULER®** et réappliquer 3 couches de lasure. Lors de l'entretien si l'on veut éclaircir la teinte ou atténuer les différences de teintes, appliquer une couche de **DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR** (cf la FT de ce produit pour les préparations de surface) suivie de deux couches de **LASURE PRO PROTECTION EXTRÊME MAULER®**.

### CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

10 L (uniquement incolore)

### DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

### CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/4a.

### POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

### RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Contient des produits biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.

- En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.

- En cas d'ingestion : rincer la bouche.

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

- Pour une application au pistolet, il est conseillé de porter un masque pour ne pas respirer les brouillards et aérosols générés.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

**Label écologique de l'Union Européenne :** accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu). Cet écolabel n'est attribué qu'aux produits d'extérieur.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/lasure-bois-pro-haute-protection/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)