



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR⁽¹⁾



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PÂTE À BOIS

PROMESSES

Pour toutes les **réparations du bois**.

Une fois sèche, **se ponce, se sculpte, se rabote** aussi aisément que le bois.

Accepte la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 SANS ODEUR MAULER®**, la **TEINTURE POUR BOIS MAULER®**.

Peut se lasurer, se vernir, se cirer, se vitrifier aisément à l'aide des produits de la gamme **MAULER®**.

UTILISATION

Pour tous les bois.

LOCALISATION

Intérieur ; (1) avec une finition, en extérieur protégé.

TEINTE

Naturel, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé.

ODEUR

Moyennement forte.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant. Contient de la farine de bois naturelle.

LIANTS

Résines cellulosiques.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Esters d'acides aliphatiques, alcools aliphatiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 46% pour l'incolore.

PÂTE À BOIS

APPLICATION

Spatule, couteau.

DILUTION

Prête à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur supports bruts, sains et secs.

Pour les grosses cavités : commencer à les remplir à l'aide de bois ou de ficelle.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant cellulosique.

RENDEMENT

Env. 0,5 m²/kg (pour une épaisseur de 2 mm).

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec toucher : env. 30 min en fine couche.

Sec recouvrable (finition) : env. 1H selon l'épaisseur de couche, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Avant séchage, enlever le surplus de **PÂTE À BOIS MAULER®** autour de la réparation à l'aide d'une spatule ou d'un couteau de tapissier.

En extérieur, après séchage complet, recouvrir avec une peinture, une lasure ou un vernis de la gamme **MAULER®**.

CONDITIONNEMENT

240 g

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille IV, classe 3.

POINT ÉCLAIR

Inférieur à 21°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

DANGER. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent à la classification : acétone, acétate d'éthyle, colophane, propane-2-ol. Eviter de respirer les vapeurs. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/pate-a-bois/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr