



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

EMISSIONS
AIR INTERIEUR
NON CONCERNÉ



PEINTURE EFFET ROUILLE SOUS-COUCHE ET FINITION

PROMESSES

Permet d'imiter sur tous supports (métaux ferreux et non ferreux, pvc, bois, stuc, résine, statues, ferronneries d'art, meubles en fer forgé, cadres, bibelots...) l'aspect du fer rouillé.

Cet aspect est obtenu par combinaison de la **PEINTURE EFFET ROUILLE SOUS-COUCHE MAULER®** et de la **PEINTURE EFFET ROUILLE FINITION MAULER®**.

UTILISATION

Sur tous supports : métaux ferreux et non ferreux, PVC, bois, stuc, résines, statues, ferronneries d'art, meubles en fer forgé, cadres, bibelots...

LOCALISATION

Intérieur - extérieur.

FINITION

Mate.

TEINTE

Rouille (aspect obtenu par la combinaison des deux produits).

ODEUR

Moyenne

CARACTÉRISTIQUES

Prête à l'emploi. Contient des pigments minéraux et organiques.

LIANTS

Résines alkydes techniques, très longues en huile.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Environ 65% (Sous-couche), environ 70% (finition).

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,088 (Sous-couche), environ 1,242 (finition).

PEINTURE EFFET ROUILLE

APPLICATION

Sous-couche : brosse, rouleau, pistolet.
Finition : Brosse dure, brosse pour pochoir.

DILUTION

Prête à l'emploi.

PRÉPARATION DES FONDS

La **PEINTURE EFFET ROUILLE SOUS-COUCHE (BRUN NORMAND) MAULER®** s'applique sur tout support sec, sain, poncé, dépoli, dégraissé selon le cas.

La **PEINTURE EFFET ROUILLE FINITION MAULER®** s'applique sur la sous-couche parfaitement sèche (minimum 24 H de séchage à 20°C).

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

White-spirit.

RENDEMENT

Sous-couche : environ 3,5 à 4,5 m² au ¼ de litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface, et de l'absorption du support.

Finition : environ 15 à 20m² au ¼ de litre. Le rendement varie en fonction de l'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : environ 5 à 6 H

Recouvrable : environ 24 H

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

La tenue en extérieur étant assurée uniquement par la **PEINTURE EFFET ROUILLE SOUS-COUCHE MAULER®**, il est nécessaire d'en appliquer deux couches sur un support brut.

Très bien agiter la **PEINTURE EFFET ROUILLE FINITION MAULER®** avant emploi (avec spatule ou un bois si nécessaire).

Pour obtenir l'aspect poudreux de la rouille, la brosse doit être très peu chargée en **PEINTURE EFFET ROUILLE FINITION MAULER®**, et l'application doit se faire en tapotant sur le support de manière régulière afin de laisser la sous-couche apparente.

Il est possible d'atténuer la teinte rouille en appliquant, toujours en tapotant et après séchage complet de la **PEINTURE EFFET ROUILLE FINITION MAULER®**, la **PEINTURE EFFET ROUILLE SOUS-COUCHE MAULER®**.

La **PEINTURE EFFET ROUILLE FINITION MAULER®** appliquée sur la **PEINTURE EFFET ROUILLE SOUS-COUCHE MAULER®** se suffit à elle-même, et ne nécessite pas de sous-couche antirouille spécifique pour la tenue en extérieur. Du fait de la rugosité de la finition, il est déconseillé d'appliquer un vernis de finition.

CONDITIONNEMENT

Sous-couche Brun Normand

250 ml

2,5 L

Finition

250 ml

1 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Environ 38°C

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/peinture-effet-rouille/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr