

BOIS FLOTTÉ

BOIS NATUREL

BOIS EXOTIQUE



FOND A TEINTER + VERNIS A TEINTER

DÉCO NO LIMIT'® EFFET BOIS

- Peinture de relooking multi-supports. Imité parfaitement l'esthétique du bois.
- **Monocomposant. Direct sans sous-couche ni décapage.**
- Adhérence parfaite y compris sur supports lisses.
- Application facile pour un résultat réaliste.
- Effet obtenu sans réaction chimique.
- Système : fond + vernis obligatoire + **VERNIS TOTAL RESIST' MAULER®** selon utilisations.
- 1 base = 3 teintes possibles identifiées.

UTILISATION

Bois peints, bois vernis, métal, mélaminé, stratifié, formica. Plans de travail, meubles, tables, toutes pièces y compris salles de bains...

FINITION & TEINTE

Mat velours.
Fond et vernis à teinter obligatoirement.

CONDITIONNEMENT

KIT :
Fond à teinter : 1 L - Vernis à teinter : 0,5 L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : env. 2 h.
Recouvrable : env. 4 h entre 2 couches de Fond teinté - env. 12 h entre le Fond et le Vernis teinté.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Spalter large à poils naturels.

CARACTÉRISTIQUES

Liants : résines acryliques en émulsion.
Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés du propylène glycol dérivés d'esters de glycol.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).
Extrait sec massique : env. 49% pour le Fond - Env. 19% pour le Vernis.
Densité (à 20°C) : env. 1.240 pour le Fond - Env. 1.020 pour le Vernis.

TUTO VIDEO



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NETTOYAGE
OUTILS



FOND

VERNIS

BASE À TEINTER

INCOLORE
TEINTABLE



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 12 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

DÉCO NO LIMIT' EFFET BOIS

PRÉPARATION DES FONDS

Il est impératif de bien préparer la surface pour une tenue optimale dans le temps. L'ancienne finition doit être adhérente sinon l'éliminer. Toujours faire un test au préalable.

- **Support peint, verni, mélaminé, stratifié, formica** : égrener au 150 pour dépolir. Dépoussiérer. Lessiver au **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**. Rincer. Laisser sécher.
- **Bois neuf brut dont exotique** : léger ponçage (grain 120). Dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone (seulement bois exotiques).
- **Bois brut tannique** : léger ponçage (120). Dépoussiérer. Appliquer 1 couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.
- **Peinture non adhérente** : décaper au **DÉCAPANT EXTRA-FORT GEL MAULER®** ou poncer (terminer au 120) puis revenir à la préparation du support brut après dépoussiérage.
- **Métal non rouillé** : égrener au 150 pour dépolir. Dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone. Attendre 2 h avant d'appliquer.
- **Métal piqué** : égrener (150) pour éliminer les particules de rouille. Dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone. Attendre 2 h avant d'appliquer 1 couche de **VERNIS MÉTAL MAULER®**.
- **Bois cirés** : décirer au **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®** + ponçage à blanc du support (grains 40 puis 80, terminer au 120). Appliquer une couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.
- **Contrecollé** : appliquer au préalable une couche d'**IMPRESSION PARQUET MAULER®**.
- **MDF/Médium** : égrener au 150. Dégraisser à l'acétone si nécessaire. Appliquer une couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®** pour bloquer la porosité.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

APPLICATION

Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer.

FOND À TEINTER :

- Bien mélanger.
- Appliquer 1 couche de fond teinté dans le sens où l'on veut créer le veinage.
- Séchage 4 h. Si manque d'opacité, appliquer une seconde couche de fond teinté dans le même sens que la première.
- Après 12 h de séchage de la dernière couche de **DÉCO NO LIMIT' EFFET BOIS MAULER® FOND À TEINTER**, il est temps d'appliquer le **VERNIS À TEINTER**.

VERNIS À TEINTER :

- Peu charger le spalter de **VERNIS À TEINTER**.
- Appliquer 1 couche de **VERNIS TEINTÉ** dans le même sens que celle(s) du **FOND TEINTÉ**. Impératif de bien le tirer d'une extrémité à l'autre du support. Ne pas s'arrêter en chemin pour éviter les traces de reprises. Sur **VERNIS TEINTÉ** encore humide (risque de détérioration du film s'il est déjà sec), possibilité de revenir rapidement dessus pour :
 - Accentuer l'effet bois : sans recharger le spalter, lisser dans le sens du veinage sans pression.
 - Eliminer des surplus : bien essuyer le spalter avec un chiffon sec. Ne pas remettre de produit. Lisser dans le sens du veinage sans pression.

- Renforcer la protection de **DÉCO NO LIMIT' EFFET BOIS MAULER®** sur supports soumis à l'encrassement, au gras, aux liquides stagnants, au toucher des mains répétitifs.

Après 12 h de séchage appliquer 1 couche de **VERNIS TOTAL RÉSIST' MAULER®** (additionné de son booster pour le mat).

Ne pas appliquer au-dessous de 12°C. Après séchage complet, prendre des précautions pendant quelques jours. Nettoyer de suite, à l'eau, les taches et le matériel.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

>60°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

FOND - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des produits biocides : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Masse de réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel.

VERNIS - contient des produits biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Masse de réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Craint le gel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué).

Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit.

Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr



<https://www.mauler.fr/fichiers/fiche-produit/peinture-relooking-deco-no-limit-effet-bois-mauler.pdf>

