LES MÉTIERS D'ART

INTÉRIEUR

EMISSIONS AIR INTERIEUR
NON CONCERNÉ

PHASE AQUEUSE

PEINTURE TABLEAU
SANS ODEUR

PROMESSES

Peinture très couvrante. Résiste à l'eau.

Donne une surface lisse, permettant une **bonne écriture sur tableau**, avec **effaçage facile** à sec ou à l'éponge.

Biodégradable à 99%.

UTILISATION

Bois, tableaux.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Mate.

TEINTE

Noir, Vert.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Prête à l'emploi.

LIANTS

Dispersion de copolymères acryliques et résines polyuréthanes techniques.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau...

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 55%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,3 (noir).

MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1911

MAJ 04/20

PEINTURE TABLEAU
SANS ODEUR

APPLICATION
Brosse souple, pistolet.

DILUTION
Prête à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS
La préparation des fonds est primordiale.

Sur fonds neufs : égrener et dépoussiérer afin d'obtenir une surface lisse.

Sur bois et médium : rendre la surface parfaitement lisse (comme du verre) à l'aide d'un produit approprié.

Sur fonds anciens : suivant l'état du support, après un ponçage approprié, enduire avec un enduit de lissage et de finition, poncer avec précision afin d'obtenir un fond lisse.

Sur enduit de lissage : appliquer au préalable une sous-couche satinée afin de bloquer le support.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau.

RENDEMENT
Env. 10 à 14 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)
Au toucher : environ 15 à 30 minutes.

Recouvrable : 3 à 4 H, après séchage complet.

Mise en service : 48 H.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT
Une très bonne préparation du support sera la garantie d'un bon résultat.

Peinture formulée spécialement pour une très grande facilité d'écriture à la craie, la surface est donc abrasive.

CONDITIONNEMENT
1 L			

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR
Env. 100°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION
Contient 1,2-benzisothiazol-2(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

STOCKAGE
Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE
Éviter le rejet dans l´environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/peinture-tableau-noir-vert/

MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - **F-68360 SOULTZ**
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr