MAULER
L'INNOVATION DEPUIS 1919

BOIS EXTÉRIEURS

FABRIQUÉ EN FRANCE

SATURATEUR D'IMPRÉGNATION

- **Nourrit et protège.**
- **Non filmogène. Conserve l'aspect naturel du bois.**
- **Ne s'écaille pas dans le temps.**
- **Application et maintenance aisée.**
- **Protection renforcée aux intempéries. Excellente résistance aux U.V.**

INCOLORE TEINTABLE

RENDEMENT EN L/COUCHE

± 8-12 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

UTILISATION

- Spécial bardages, terrasses, caillebotis, portails, mobiliers de jardin, balustrades.
- ***Tous bois : résineux autoclavés ou non, feuillus, bois exotiques.***
- Bois neufs ou anciens préparés.

FINITION & TEINTE

Incolore teintable, mélèze et teck.

CONDITIONNEMENT

1L - 5L - 15L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Essuyable : 15 min environ.
Mise en service d'une terrasse avec précautions : 72 h minimum selon conditions climatiques.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Spalter, brosse, rouleau, pistolet, chiffon non pelucheux.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.
Liants : huiles naturelles, alkydes très longues en huiles.
Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) **:** hydrocarbures aliphatiques, esters, dérivés de propylène glycol, cétone.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE) applicable en 2007-2010).
Extrait sec massique : env. 38%.
Densité (à 20°C) **:** env. 0,930.

SATURATEUR D'IMPRÉGNATION

PRÉPARATION DES FONDS

- ***Bois neufs fermés :*** poncer au grain 100 ou les laisser vieillir au minimum 3 mois pour un résineux, 6 mois pour un autoclave ou un exotique. Un Iroko ou un Azobé pourra aller jusqu'à 12 mois.
- ***Bois grisés non traités :*** **DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**. Rinçage 2 fois puis séchage 3 jours.
- ***Bois noircis/encrassés, traités (huile) :*** **DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT MAULER®** + **DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**.
- ***Bois à décaper :*** décaper au **DÉCAPANT EXTRA-FORT GEL MAULER®** ou aérogommer ou poncer.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support par un test au préalable.

APPLICATION

Travailler sur support préparé, sec (hygrométrie max 19%), propre (exempt de moisissure, gras, ancien revêtement) et dépoussiéré. Vérifier la porosité du bois avec le test de la goutte d'eau. Ne pas diluer. Bien mélanger avant et pendant le chantier. Pas de pluie dans les 48 h.

- Appliquer une première couche dans le sens des fibres du bois (lame complète).
- Attendre 15 à 30 min. Le saturateur ne doit pas être sec mais encore légèrement humide au toucher avant d'appliquer une seconde couche. Renouveler si nécessaire jusqu'à saturation du bois.
- Essuyer avec un chiffon sec non pelucheux, avant séchage, ce qui ne pénètre pas ou le lisser avec un spalter jusqu'à pénétration totale. L'aspect doit être parfaitement mat.
- ***Application à l'airless :*** immédiatement lisser derrière avec une brosse ou un spalter.

Appliquer entre 10 et 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chauds. Prendre quelques précautions au sol pendant les quelques premiers jours.

NETTOYAGE DES OUTILS

White spirit.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I – classe 4a/2a.

POINT ÉCLAIR

Environ 40°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent au danger : Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics ; 1-méthoxy-2-propanol. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

UFI : XP00-Y09Y-P005-F32R

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Après avoir nettoyé, dans un petit récipient, le matériel au white spirit, l'essorer soigneusement. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Ne pas jeter le White Spirit usagé, le ramener en déchetterie. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER
5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 ▪ Fax +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr ▪ **www.mauler.fr**

https://www.mauler.fr/product/saturateur-bois-impregnation/

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

FR BAC DE TRI