

NOUVELLE  
FORMULE

## LES PARQUETS RÉSISTANTS



INTÉRIEUR



# TEINTURE POUR BOIS

### PROMESSES

**Unique et leader** dans son domaine depuis plusieurs décennies.  
Pénètre très profondément dans le bois et n'en relève pas les fibres.  
Excellente stabilité à la lumière. Les teintes obtenues sont des plus vives.  
Nourrit le bois. S'étale remarquablement bien, de façon homogène.  
Accepte toutes les finitions base solvant ou eau de la gamme Mauler.

### UTILISATION

Toutes essences de bois, les bois reconstitués, le rotin et le liège.  
Meubles, parquets...

### LOCALISATION

Intérieur.

### TEINTE

Chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, noyer clair, noyer foncé, teinte brou de noix.

### ODEUR

Moyenne.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Alcools, cétones, dérivés du propylène glycol.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0.885.

# TEINTURE POUR BOIS

## APPLICATION

Pinceau, pistolet, trempé, chiffon.

## DILUTION

Ne pas diluer.

## PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur supports bruts, secs et sains, poncés et dépolissés.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

## NETTOYAGE DES OUTILS

White-spirit puis eau savonneuse.

## RENDEMENT

Env. 20 à 25 m<sup>2</sup> au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher: 15 à 30 mn.

Recouvrable: env. 2 à 4 h, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONDITIONNEMENT

250 mL

1L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

## POINT ÉCLAIR

Env. -9°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

DANGER. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Contient Solvent Yellow 21 (82)(5601-29-6), Solvent Black27. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent aux dangers : Cyclohexanone, Acétone, 1-Méthoxy-2-propanol.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éviter de respirer les vapeurs. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/teinture-liquide-bois/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

5 rue de l'Oberwald - F-68360 SOULTZ  
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06  
[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)