



EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR



VERNIS MÉTAL POUR EXTÉRIEUR SANS ODEUR

PROMESSES

Technologie : réseau serré. Ultra imperméable.

Vernis parfaitement incolore, non jaunissant, formulé à base de résines sélectionnées pour leur adhérence sur les métaux et d'actifs anti-rouille nouvelle génération.

Isole parfaitement les métaux de l'eau, empêchant ainsi l'oxydation

Contient des agents anti-UV. Protection longue durée : tenue au brouillard salin >1000H.

Application et séchage rapide : chantier terminé en moins de 24H.

UTILISATION

Tous supports ferreux, cuivre, laiton.

LOCALISATION

Extérieur. Usage possible en intérieur.

FINITION

Brillant, Satiné.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Faible odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines acryliques en émulsion à forte adhérence sur métaux.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés du propylène glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 30%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030.

APPLICATION

Brosse, spalter, rouleau, pistolet.

Ne pas appliquer au soleil, ni sur une surface chaude, ni sur une surface froide ou présentant de la condensation.

VERNIS MÉTAL POUR EXTÉRIEUR SANS ODEUR

DILUTION

Prêt à l'emploi.
Pour l'application au pistolet, si nécessaire diluer avec maximum 5% d'eau.

PRÉPARATION DES FONDS

La préparation de surface doit être parfaite afin d'obtenir la protection optimale. S'applique sur métal sain, lisse, sans aspérités, brut, propre, sec, dépoli, dégraissé et dépoli (grain très fin). Les arêtes doivent être arrondies.

Sur métal rouillé : il est impératif d'enlever par ponçage et dépolissage toute trace de rouille.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur, entre autres ISO 8501-1 et ISO 8501-3.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12 à 16 m² au litre par couche.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : env. 30min. **Recouvrable** : env. 4 à 6 H.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

S'applique en trois couches, sans égrenage entre couches.

La résistance à cœur et donc la résistance optimale sont obtenus après 10 à 12 jours de séchage.

Selon la teinte de fonds, la finition satinée peut apporter un léger voile blanc.

Entretien :

Il est conseillé d'appliquer une couche de rappel tous les 2 ans, après un nettoyage soigneux suivi d'un dépolissage. En cas de présence de piqûres de rouille, il est impératif de revenir au métal brut.

CONDITIONNEMENT

1 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 60°C

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), Sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle, 3-aminopropyltriéthoxysilane. Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT 3:1.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/verniss-metal-exterieur-sans-odeur/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr