



EU Ecolabel: FR/044/024



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



VERNIS BOIS SANS ODEUR

PROMESSES

Technologie : hautes résistances.

Produit ECOLABEL.

Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets⁽¹⁾.

FDES disponible sur demande.

A base d'émulsions polyuréthanes acryliques. Excellent rendu.

Parfaitement incolore.

Vernis ébénisterie et menuiserie intérieur et extérieur (meubles, jouets et mobiliers d'enfants, menuiseries extérieures...).

Excellente résistance aux chocs, aux produits ménagers, à l'eau, à l'alcool.

Ne jaunit pas, longue durée, teintes résistantes aux U.V.

Application facile, sans odeur.

(1) Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mise en bouche.

FINITION

Brillant, satiné, mat.

TEINTE

Parfaitement Incolore (à réserver pour l'intérieur).

Satiné : chêne clair, chêne moyen, chêne foncé.

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

L'aspect des teintes dans la boîte est très différent de la teinte sèche.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

LIANTS

Copolymères polyuréthanes et acryliques en émulsion (procédé spécial).

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester et d'éther de glycol.

Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 30 à 36% selon les finitions.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,025 (brillant), env. 1.030 (satiné), env. 1,040 (mat)

UTILISATION

Pour meubles, boiseries, jouets et mobiliers d'enfants, menuiseries extérieures...

LOCALISATION

Intérieur, extérieur (l'incolore est à réserver pour l'intérieur).

VERNIS BOIS SANS ODEUR

APPLICATION

Sur bois : pinceau, brosse souple poils synthétiques.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois brut : propre et sec - égrener et dépeussier.

Sur ancien bois vernis : égrener et dépeussier, si l'ancien vernis est craquelé, décaper (DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®).

Sur ancien bois ciré : décirer (DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®), si nécessaire, poncer pour revenir au bois brut.

Sur bois gras et exotiques : en intérieur bien dégraisser, en extérieur il est recommandé d'utiliser les SATURATEURS MAULER®.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12 à 14 m² au litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : env. 15 min.

Sec recouvrable : 1 à 2 heures, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80%.

CONSEILS DU FABRICANT

Peut être appliqué sur métal ferreux non protégé contre l'oxydation (contient un anti-flash rust).

Le VERNIS BOIS SANS ODEUR n'est pas un revêtement anticorrosion.

Appliquer avec une brosse souple, sans croiser les passes. Le vernis n'a pas besoin d'être longuement travaillé. Appliquer la première couche sans surépaisseur.

CONDITIONNEMENT

Toutes finitions, incolore

0,25L	0,5L	1L	2,5L
-------	------	----	------

Finition satinée, teintes prêtes

0,25L	0,5L	1L
-------	------	----

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7 b 2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008) modifié

MANIPULATION

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 : 1). Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.

- En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.

- En cas d'ingestion : rincer la bouche.

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

STOCKAGE

A l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu. Cet écolabel n'est attribué qu'aux produits d'intérieur.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/verniss-bois-sans-odeur/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 | info@mauler.fr

www.mauler.fr