



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



VERNIS PROTECTEUR SANS ODEUR

PROMESSES

Parfaitement incolore, même pour la finition mate. **Qualité exceptionnelle.**

En intérieur, unique protection de vos applications de cire murale, de chaux à l'ancienne... contre les tâches, la poussière...

Peut aussi s'appliquer sur des peintures acryliques.

En extérieur, **imperméabilise et protège** durablement tous les **supports minéraux poreux** contre le **gel, les mousses, les algues.**

Emploi facile, sans odeur, sèche rapidement, ne jaunit pas, n'apporte pas de voile blanc.

FINITION

Aspect cire, mat.

TEINTE

Parfaitement incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

Sans formaldéhyde : testé selon critère ecolabel et selon NF EN ISO 16000.

LIANTS

Copolymères acryliques en émulsion.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Environ 20 à 22% selon la finition.

DENSITÉ (À 20°C)

Environ 1,024.

UTILISATION

Pour la protection des cires murales, des essuyables, des peintures acryliques, ces chaux à l'ancienne.

Pour les pavés autobloquants, les pierres poreuses, les tomettes, les briques...les statues, allées, murets...

LOCALISATION

Intérieur, extérieur.

VERNIS PROTECTEUR SANS ODEUR

APPLICATION

Brosse, rouleau.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique après lustrage sur les cires murales parfaitement sèches : il est impératif de vérifier la compatibilité et l'accroche.

S'applique sur les produits de décoration (essuyables, chaux à l'ancienne, peintures acryliques) parfaitement secs : il est impératif de vérifier la compatibilité.

S'applique sur supports minéraux poreux bruts, propres, secs, non farinants et exempts de taches.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Environ 8 à 15m²/L.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : environ 20 minutes.

Sec recouvrable : environ 4 H, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

- Ne pas utiliser au-dessous de 10°C.
- Entretien : si nécessaire, nettoyer le **VERNIS PROTECTEUR SANS ODEUR MAULER®** à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement imbibée d'eau claire.
- Pour l'ébénisterie, meubles, boiseries... fonds poreux en intérieur, il est vivement recommandé d'utiliser le **VERNIS BOIS SANS ODEUR MAULER®**.
- Ne pas appliquer sur pierres lisses ou polies ou sur carrelage.
- L'aspect laiteux disparaît au cours du séchage.
- En intérieur, sur produits décoratifs, une couche mince suffit.
- Sur chaux à l'ancienne, il est impératif d'appliquer le **VERNIS PROTECTEUR SANS ODEUR MAULER®** au maximum 48H après la dernière couche de chaux pour éviter des remontées de laitance (blanchiment de la surface).
- En extérieur, sur supports minéraux poreux, si nécessaire, appliquer deux couches minces de **VERNIS PROTECTEUR SANS ODEUR MAULER®**, tout en travaillant à saturation du support.
- En extérieur, sur les joints de briques, l'application du **VERNIS PROTECTEUR SANS ODEUR MAULER®** limite l'apparition d'efflorescences ou, dans le cas de joints anciens, masque les éventuelles efflorescences.

CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<http://www.mauler.fr/produit/verniss-protecteur-special-interieurexterieur/>




MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr