

LE BOIS EXTÉRIEUR



EU Ecolabel: FR/044/024

EXTÉRIEUR



VERNIS MARINE/MONTAGNE SANS ODEUR

PROMESSES

Technologie : polyuréthane extérieur.

Produit ECOLABEL.

FDES disponible sur demande.

Excellente tenue en extérieur. Très longue durée : tenue QUV selon norme NF EN 927-6 : état très satisfaisant (pas de perte de brillance visible, ne cloque pas, ne s'écaille pas, ne craquelle pas, ne farine pas, pas de développement de moisissures).

Présente une très haute résistance aux intempéries, aux rayons U.V., à l'abrasion et aux agents chimiques. Protection **mer et montagne**. Texture gel pour faciliter l'application. Son rendu parfait permet une très belle finition. Très longue protection.

UTILISATION

Pour tous les bois (balustrades, volets,...) en atmosphères dures...

LOCALISATION

Montagne, bord de mer, climats humides et/ou fortement ensoleillés...

FINITION

Brillant - satiné.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Vernis contenant des agents anti-UV et/ou des capteurs de radicaux.

Très haut extrait sec.

LIANTS

Copolymères polyuréthanes acryliques en émulsion.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester et d'éther de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 32%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030.

VERNIS MARINE/MONTAGNE SANS ODEUR

APPLICATION

Brosse souple poils synthétiques - Pistolet.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ;
ni, en extérieur par temps humide ou brumeux.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts : poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE-FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**.

Sur bois très résineux : ôter le glacié de surface à l'aide du **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®**.

Sur bois gras, bois exotiques : dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, rincer et laisser sécher.

Sur anciens vernis : décaper tout ancien vernis craquelé ou non adhérent à l'aide des **DÉCAPANTS MAULER®**.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12 à 14 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 15 min environ.

Sec recouvrable : 1 à 2 h environ, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité relative de l'air et de la porosité du support.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Bardages et menuiseries extérieures".

Déposer le produit, étaler avec une brosse spécifique pour les produits phase aqueuse et lisser rapidement sans tirer le produit (contrairement aux vernis solvantés).

Sur bois peu absorbants (certains bois exotiques, chêne...) et sur surfaces horizontales, appliquer de préférence le **SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES** ou **PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS MAULER®** selon le cas.

CONDITIONNEMENT

50 mL

1 L

2,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 :1). Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate. Peut produire une réaction allergique.

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.
- En cas d'ingestion : rincer la bouche.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.
- Pour une application au pistolet, il est conseillé de porter un masque pour ne pas respirer les brouillards et aérosols générés.

STOCKAGE

A l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'extérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/verniss-marine-montagne-sans-odeur/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 | info@mauler.fr

www.mauler.fr