



VERNIS MARINE / MONTAGNE

PROMESSES

- Décore, protège (U.V.), imperméabilise le bois sans jaunir.
- Incolore ou teinté pour une déco personnalisée.
- Extra souple : suit parfaitement les variations dimensionnelles du bois.
- Renforcé avec du polyuréthane pour résister à l'abrasion (tables, bancs...).
- Tous bois dont Red Cedar. Bonne adhérence sur les bois exotiques.
- Renforce et protège des rayures les fresques murales, peintures (**DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER®** ou autres).
- Texture gélifiée pour faciliter l'application.
- FDES disponible sur demande.

UTILISATION

Tables, chaises, huisseries, portes, volets, rambardes, garde-corps, auvents de porte. Spécial conditions climatiques difficiles : montagne, bord de mer, usages intenses (mobilier public).

LOCALISATION

Montagne, bord de mer, climats humides et/ou fortement ensoleillés...

FINITION

Mat.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Vernis contenant des agents anti-UV et/ou des capteurs de radicaux.
Très haut extrait sec.

LIANTS

Copolymères polyuréthanes acryliques en émulsion.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester et d'éther de glycol.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 28%.

DENSITÉ (à 20°C)

Env. 1.025.



INCOLORE
TEINTABLE



RENDEMENT EN L/COUCHE

± **12/14 M²**

SEC AU TOUCHER

± **15 MIN**

ÉGRENABLE - RECOUVRABLE

± **2 H**

VERNIS MARINE/MONTAGNE

APPLICATION

Brosse souple poils synthétiques - Pistolet.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois déglacés, remis à nu, propres, secs, et bien dépoussiérés.

- **Bois neufs fermés** : poncer au grain 100 ou les laisser vieillir (au minimum 3 mois pour un résineux, 6 mois pour un autoclave ou exotique - Iroko ou Azobé, jusqu'à 12 mois).
Si gras (exotiques), dégraisser au **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**. Procéder au test de la goutte d'eau pour valider «l'imprégnabilité du bois».
- **Bois grisés non traités** : **DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**.
- **Bois noircis/encrassés (huilés, saturés...)** : **DÉSHUILEUR DÉSINCROUSTANT MAULER® + DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**.
- **Bois à décaper** : **DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®** ou aérogommer ou poncer.
- **Bois non durables (hors autoclavés et thermochauffés) remis à nu** : **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**.
- **Angles vifs et arêtes** : les arrondir (poncer au 120) pour un enrobage parfait.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12 à 14 m² au litre par couche. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (à env. 20°C)

Au toucher : 15 min environ.
Sec recouvrable : 1 à 2 h environ, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité relative de l'air et de la porosité du support.

CONSEIL DU FABRICANT

- **Bois bruts préparés** : 3 couches de **VERNIS MARINE/MONTAGNE**. Egrenier au 120 entre les couches.
- Déposer le produit, l'étaler et le lisser rapidement sans le tirer.
- Température d'application : entre 10 et 30°C (éviter en plein soleil, sur bois chaud et par temps humide ou brumeux).

CONDITIONNEMENT

1 L, 2,5 L.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 :1).
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate. Peut produire une réaction allergique.
Mesures de sécurité pour l'utilisateur :
- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
- En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.
- En cas d'ingestion : rincer la bouche.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Concernant les équipements de protection individuels :
- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.
- Pour une application au pistolet, il est conseillé de porter un masque pour ne pas respirer les brouillards et aérosols générés.

STOCKAGE

A l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/fichiers/fiche-produit/vernismarine-montagne-mat-condition-extreme-sans-odeur-mauler.pdf>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

