

GUIDÉ BOIS RÉSINEUX, FEUILLUS & EXOTIQUES

BOIS RÉSINEUX, FEUILLUS

SOLS EXTÉRIEURS

terrasses, caillebotis, contours de piscine, pont de bateau...

SI NÉCESSAIRE

RENDEMENT / LITRE: 4/6 M²

2 à 3 couches

RECOUVRABLE: 48 H

TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE

RENDEMENT / LITRE: 5/7 M²

1 couche garnie

SEC AU TOUCHER: 4-8 H

SEC COMPLET: 24 H

IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

• Si nécessaire, appliquer l'ECLAIRCISSEUR PUISSANT DÉGRISSEUR POUR BOIS • Lavage • Appliquer la finition après 3 jours de temps sec

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

à saturation

SEC AU TOUCHER: 45 min

RECOUVRABLE: 10-12 H

PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS

Ecococoon

RENDEMENT / LITRE: 12/16 M²

2 couches (3 couches)

SEC AU TOUCHER: 6-8 H

RECOUVRABLE: 16-24 H

LASURE SANS ODEUR PROTECTION EXTRÊME LONGUE DURÉE

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

à saturation frais sur frais

SEC AU TOUCHER: 15-30 min

SATURATEUR BOIS RÉSINEUX ET TENDRES SANS ODEUR

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 16/22 M²

3 couches

RECOUVRABLE: 12-24 H

HUILE FLAMANDE®

ENTRETIEN

2 fois/an : se reporter aux DTU 51-4

OU

RENDEMENT / LITRE: 12/16 M²

2 couches (3 couches)

SEC AU TOUCHER: 6-12 H

RECOUVRABLE: 16-24 H

LASURE FLUIDE

Ecococoon

RENDEMENT / LITRE: 12/14 M²

3 couches

SEC AU TOUCHER: 15 min

RECOUVRABLE: 1 à 2 H

VERNIS MARINE MONTAGNE SANS ODEUR

Se reporter aux annexes "Conseils préparations des bois" et "Conseils pour l'entretien des boiseries"

BOIS EXOTIQUES

SOLS EXTÉRIEURS

Terrasses, caillebotis, contours de piscine, pont de bateau...

MENUISERIES EXTÉRIEURES, BARDAGES, BALUSTRADES, MOBILIER DE JARDIN

Portes, fenêtres, volets...

Exposition 6-12 mois en extérieur non protégé + égrenage et dépeussierage

SI NÉCESSAIRE

RENDEMENT / LITRE: 6/10 M²

1 à 2 couches

TEMPS D'ACTION: env. 30 min/1H

ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT DÉGRISSEUR POUR BOIS

SI NÉCESSAIRE

RENDEMENT / LITRE: 6/10 M²

1 à 2 couches

TEMPS D'ACTION: env. 30 min/1H

ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT DÉGRISSEUR POUR BOIS

SI NÉCESSAIRE

RENDEMENT / LITRE: 6/10 M²

1 à 2 couches

TEMPS D'ACTION: env. 30 min/1H

ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT DÉGRISSEUR POUR BOIS

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

1 couche garnie

SEC AU TOUCHER: 1 H

RECOUVRABLE: 4 H

BARRIÈRE ANTI-UV SANS ODEUR

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

à saturation

SEC AU TOUCHER: 45 min

RECOUVRABLE: 10-12 H

PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

à saturation frais sur frais

RECOUVRABLE: 15 min

HUILE SATURATRICE POUR TECK ET BOIS EXOTIQUES SANS ODEUR

RENDEMENT / LITRE: 9/12 M²

2 couches

SEC AU TOUCHER: 30 min

RECOUVRABLE: 12 H

SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES ET RÉSINEUX SANS ODEUR

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 12/16 M²

2 couches

SEC AU TOUCHER: 1 H

RECOUVRABLE: 4 H

PROTECTION INCOLORE SANS ODEUR

ENTRETIEN

2 fois/an : se reporter aux DTU 51-4

Ecococoon

RENDEMENT / LITRE: 12/16 M²

2 couches (3 couches)

SEC AU TOUCHER: 6-8 H

RECOUVRABLE: 16-24 H

LASURE SANS ODEUR PROTECTION EXTRÊME LONGUE DURÉE

RÉNOVATION :
se reporter aux fiches techniques, au site internet (www.mauler.fr), aux emballages ou aux chapitres "entretien".

- Taux d'humidité du bois à cœur ≤18%.
- Pour les bois ayant fait l'objet d'un nettoyage ou d'un rinçage à l'eau, attendre minimum 3 jours de temps sec avant l'application de la finition souhaitée.
- Egréner et dépeussierer entre chaque couche pour obtenir une protection aux intempéries.

* Pas d'incompatibilité, test préalable nécessaire selon application.
Informations données en l'état de nos connaissances actuelles. Avant toute application, vérifier l'état du support et lire attentivement l'étiquette du produit. Consulter la fiche technique.

MATIÈRES 1ÈRES NATURELLES

SAPIN, PIN, MÉLÈZE**, ÉPICÉA, BOIS AUTOCLAVÉS

SOLS BOIS RÉSINEUX, FEUILLUS ET TENDRES, BOIS AUTOCLAVÉS

SOLS BOIS EXOTIQUES

Si nécessaire, appliquer le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR

Exposition 6-12 mois en extérieur non protégé

RENDEMENT / LITRE: 5/7 M²

1 couche garnie

SEC AU TOUCHER: 4-8 H

SEC COMPLET: 24 H

IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

RENDEMENT / LITRE: 5/7 M²

1 couche garnie

SEC AU TOUCHER: 4-8 H

SEC COMPLET: 24 H

IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

à saturation frais sur frais

SEC AU TOUCHER: 4-8 H

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

Exposition 6-12 mois en extérieur non protégé

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

à saturation frais sur frais

SEC AU TOUCHER: 4-8 H

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

à saturation frais sur frais

SEC AU TOUCHER: 4-8 H

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

SOLS BOIS THERMOTRAITÉS

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 8/12 M²

à saturation frais sur frais

SEC AU TOUCHER: 4-8 H

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES (TEINTÉ)

OU

NF EN 927-6

RENDEMENT / LITRE: 16/22 M²

3 couches

RECOUVRABLE: 12-24 H

HUILE FLAMANDE®

ENTRETIEN

2 fois/an : se reporter aux DTU 51-4

COMPATIBILITÉS FINITIONS

	ACACIA	BOIS AUTOCLAVÉS	BOIS THERMOTRAITÉS	CHÂTAIGNER	CHÊNE	DOUGLAS	MÉLÈZE	RED CEDAR	SAPIN - ÉPICÉA	BOIS EXOTIQUES
HUILE FLAMANDE®	OUI*	OUI	NON	OUI*	OUI*	OUI	OUI	NON	OUI	NON
LASURE FLUIDE	OUI*	OUI	NON	OUI*	OUI*	OUI	OUI	NON	OUI	NON
LASURE SANS ODEUR	OUI*	OUI	OUI (TEINTÉ)	OUI*	OUI*	NON	OUI	NON	OUI	
PROTECTEUR SOLS	OUI*	OUI	OUI (TEINTÉ)	OUI*	OUI*	OUI	OUI	NON	OUI	OUI
SATURATEUR BOIS RÉSINEUX	OUI*	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	NON
VERNIS MARINE MONT.	OUI*	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	
BARRIÈRE ANTI-UV	OUI*	OUI	NON	OUI*	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
PROTECTION INCOLORE	OUI*	OUI	NON	OUI*	OUI*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
IMPRESSION BOIS NEUFS	OUI*	OUI	NON	OUI*	OUI*	OUI	OUI	NON	OUI	NON
SATURATEUR BOIS EXTER.	OUI*	OUI	OUI (TEINTÉ)	OUI*	OUI*	OUI	OUI	NON	OUI	OUI