



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919



PRACTICE TERRASSES

SANS ODEUR

**LE PRODUIT DE RÉNOVATION IDÉAL
POUR TOUTES LES TERRASSES
ET LES BOIS HORIZONTAUX
GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE
D'APPLICATION DIRECTE !**



- > Protège, uniformise, redonne de la couleur aux bois extérieurs usés
- > Application directe sur toutes les terrasses et bois horizontaux, anciens ou neufs
- > Résistance à l'abrasion équivalente aux vitrificateurs MAULER®
- > Excellente résistance aux rayures et aux taches
- > Sans odeur
- > Disponible en plusieurs teintes et en base à teinter
- > Laisse apparaître le relief du bois

**AVEC LE PRACTICE TERRASSES PRÊT À L'EMPLOI,
LA RÉNOVATION DE VOS TERRASSES ET BOIS HORIZONTAUX
SE RÉVÈLE SIMPLE ET RAPIDE !**

NUANCIER



IMPORTANT :
La teinte finale sera toujours fonction du support, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre de couches appliquées.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE PRODUIT :



REMISE EN CIRCULATION DU CHANTIER TRÈS RAPIDE
DURETÉ À CŒUR 10 À 12 JOURS



MAULER met à votre disposition une **PLV** permettant de montrer à vos clients la simplicité d'utilisation et la qualité de rendu du **PRACTICE TERRASSES**.


MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

MAULER, VOTRE EXPERT EN PRODUITS POUR LE BOIS

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ


Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15

Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr

N° Siret : 392 171 351 00019



INFORMATION - Ces produits font l'objet d'un contrôle qualité rigoureux à tous les stades de leur fabrication. Pour toute demande de renseignement, adressez-vous à votre revendeur habituel, ou consultez notre site internet : www.mauler.fr. Respectez la fiche technique et la fiche de données de sécurité. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Pour toutes les applications non-contrôlées par nous, nous n'acceptons pas de responsabilité en cas de dégâts ou d'accidents. Rendement à titre indicatif et spécifié au litre par couche.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.